



Vorbereitung
(wird bei Montage gemeinsam
mit Gegenstück auf Ø10H12
durchgebohrt)

Zeichnung: Beschreibung
drawing: treatment



Die galv. ZN Schichtstärke
ist 10µm (0,01mm)
The galv. ZN layer thickness
is 10µm (0,01mm)

inkl. Befestigungssatz
2x ISO8752 10x40



Ø60	H7	60,030 60
Maß/ Measure	Passung/Fit	

A	22.06.18	Durchgangsbohrung Ø10H7 auf Vorbohrung Ø9 geändert und Detail F hinzugefügt		AFri
Index	Datum / Date	Änderung / Revision		Bearbeiter / Editor
Baugruppe / Assembly:		Baugröße / Size:	Oberflächengüte / Surface finish:	Werkstoff / Material:
Z / GSZ		100	galv. Zn	1.1221 (C 60E)
		Datum / Date	Name / Name	Gewicht / Weight: 4.464kg
		Allgemeintoleranzen / General tolerances DIN ISO 2768-mK DIN EN ISO 14405 (E)		Bezeichnung / Description: Schwenklagerkopf SPEZIAL
		Längenmaße (Grenzabmaße in mm für Nennmaßbereich)		Z-100-SLK-SO
		Toleranz- klasse		Zeichnungs Nr. / Drg. No.: Index: Format:
		f (fein)		PZ-50426 A A3
		m (mittel)		Maßstab / Scale: 1 : 2
		c (grob)		Prüfmaß / Inspection measure
		v (sehr grob)		Artikelnummer / Ident No.:
				Blatt / Sheet
				2 / 2