3 19 25h, 53745h, 19.10.2021, 17:23:19 $(\phi 16)$ $(\phi 12)$ (a) Konnosionsschutz nach Werknorm 0000 0391 674 Schutzklasse: Z5 Farbe: Werkstückkanten mit unbestimmter Zusatzangaben: -Form n. DIN ISO 13715 Werkstoff Anderungs-Index: -a 1x Beschreibung ST 35.4 NBK MS 274 857 Nummer: 9040910 Korrosionsschutz geändert 16.04.12 Datum: Rohr #16 x 2 DIN 2391 C PFE Name: A-TD Detum Oberflächen nach E 0000 0391 500 Name Allgemein-Toleranzen X/= √R_€6.3 Gezeichnet Q=Q 26.07.00 KEU $\sqrt{=\sqrt{R_z 63}}$ ¥/= √Re4 Geprüft. nach 26.07.00 FUS 0000 0391 501 Z/= VR. 1, 6 Passung W= R. 16 Abmaß erstellt mit CATIA V5 FORMAT E - DIN A4 Maßstab Zeichnung-Nr. Pos. ChS. Bl. HUELSE 0000 9938 013 m = 0.020 kgFür diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte von. Schutzvermerk nech Ersatz für Zchng. gl. Nr. DIN 34 beachten! Ersetzt durch