






CODICE	ANTEPRIMA	PZ.	TRATTAMENTO
1000376366		120	ZINCATURA GIALLA COME DA TABELLA SOTTO
1000376539		1.210	
1000376590		462	

CODICE	ANTEPRIMA	PZ.	TRATTAMENTO
1000376591		118	ZINCATURA GIALLA COME DA TABELLA SOTTO
1000376906		240	

Designazione <i>Designation</i>	Spessore nominale del rivestimento <i>Nominal coating thickness μm</i>	Tipo di cromatazione <i>Chromate conversion</i>	Caratteristiche <i>Characteristics</i>	Orientamento per l'impiego <i>Orientation in use</i>	Prima comparsa di ossidazione bianca <i>First signs  of  white  oxidation  h</i>	Prima comparsa di ossidazione rossa <i>First signs of  red oxidation  h</i>
Fe/Zn 12C zincatura sp. 12μm con cromatazione CrIII gialla iridescente	12	Iridescente	Passivazione trasparente chiaro, a volte con tonalità giallastra <i>Light, clear  passivation,  sometimes  yellowish in  colour</i>	Protezione dalla corrosione considerevole, viene utilizzato su carpenterie per utilizzi in ambiente marino (navi e piattaforme) nonché in ambienti industriali aggressivi (ad esempio raffinerie o impianti petrolchimici) <i>good  corrosion protection</i>	72	144