

Änderungen / changes

Index Rev.	Anzahl no.	Änderungsnummer change no.	Datum date	Name name
			01.02.2018	Baeumges

>> pilot << - 01/PS

Volumen / Volume : 598674,008 mm³
Masse / Material mass : 4699,591 g

Abwicklung dient nur der bildlichen Darstellung !
Unrolling only for illustration !

A-A

X 1 : 2

Y 1 : 2

(729)

(168,28)

Phosphatiert / Phosphate coated
Galvanischer Überzug EN 12476 - Fe/Znph/r/10/T1
+ Kataphoretische Tauchlackierung KTL 20 µm /
+ cataphoretic painting 20 µm

Der Korrosionsschutz muß noch nach 240 h
mit der Salzsprühnebelprüfung ISO 9227 - NSS an den
Fertigteilen gegeben sein.
The corrosion protection has to persist even 240 h
atomised salt spray test according to ISO 9227 NSS at the
finished parts.

Nicht bemastete
Unspecified chamfers

Ros s.r.l.
Via Crosera, 42 - Zona Industriale
33082 AZZANO DECIMO (PN)
Tel. 0434 633318 r.a. - Fax 0434 640639
C.F.e P.IVA 01278530934

Zchnng-Nr.
drawg no. **171-009.078**

sprung gin 171.009.320

Ersatz für repl.for

Ersetzt durch repl. by

Blatt page 1 von of 1

Ind. Rev.

Benennung / designation
Querträger
Cross beam

Meld.-Nr.
indic. no.

Maßstab scale 1:5

Werkstoff material DD11 (1.0332)

Kantenzustand
Edge finish ISO 13715
±0,2 ±0,2

Baugruppe / assembly 14010

Wortangabe / note

Stempel / stamp

Allgemeintoleranzen
Tolerances unless otherwise stated

☐ ISO 2768 - mK ☒ DIN 6930 - m

☐ DIN 16742 -

Halbzeug/semi-finished product Bl. 5









DIN ISO 1302 roh ✓ √ Ra100 √ Ra16 √ Ra6,3


Hinweisbuchstabe code letters ✓ ✓ ✓ ✓

Version 01 Pilot-Series



Der Korrosionsschutz muß noch nach 240 h
mit der Salzsprühnebelprüfung ISO 9227 - NSS an den
Fertigteilen gegeben sein.
The corrosion protection has to persist even 240 h
atomised salt spray test according to ISO 9227 NSS at the
finished parts.

Nicht bemasste
Unspecified character

DIN ISO 1302					
Hinweisbuchstabe code letters					

	0,3
---	-----

gilt für alle Bohrungen untereinander, die dazugehörigen x-y Koordinatenmaße sind theoretisch genaue Maße. /
is the distance between every two bores, the relative x-y coordinate dimensions are theoretically exact dimensions.

Allgemeintoleranzen Tolerances unless otherwise stated		Baugruppe / assembly 14010		Wortangabe / note		Stempel / stamp							
<input type="checkbox"/> ISO 2768 - mK <input checked="" type="checkbox"/> DIN 6930 - m		Kantenzustand Edge finish ISO 13715											
<input type="checkbox"/> DIN 16742 -													
<input type="checkbox"/>													
Werkstoff material		DD11 (1.0332)				Maßstab scale		1:5		Meld.-Nr. indic. no.			
Halbzeug/semi-finished product				Datum/date		Name/name		Benennung / designation					
Bl. 5		erstellt created		01.02.2018		Baeumges		Querträger					
		geprüft checked						Cross beam					
Zchnng-Nr. drawg no.		171-009.078		Ind. Rev.		Blatt page		1		von of		1	
sprung gin		171.009.320		Ersatz für repl. for		Ersetzt durch repl. by							

Ros s.r.l.
Via Crosera, 42 - Zona Industriale
33082 AZZANO DECIMO (PN)
Tel. 0434 633318 r.a. - Fax 0434 640639
C.F. e P. IVA 01278530934