



DETTAGLIO DETAIL A
SCALA 1 : 1

NOTE:

- PARTICOLARE RICAVATO DA LAMIERA ZINCATA SPESSORE --/10 /OBTAIN FROM SHEET --/10 TH.
- PER IL MATERIALE RIFERIRSI ALLA NOTA TECNICA 524 /FOR MATERIAL SEE NT524
- ELIMINARE BAVE E SPIGOLI TAGLIENTI /BURRS AND SHARP EDGES ARE NOT ALLOWED
- RAGGI DI PIEGA NON QUOTATI R- /FOLDING RAD UNLISTED R-
- VERNICIATO A COMMESSA VEDI NOTA TECNICA 571 /PAINTED ACCORDING TO JOB ORDER (NT571)
- RACCORDI NON QUOTATI R- /FILLET RADII NOT LISTED R-

A	PRIMA EMISSIONE/FIRST EMISSION	16/11/2022	L. Mecheroni	VERIFICATO	APPROVATO
REV.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DATA DATE	REDATTO DRAWN	CHECKED	APPROVED
REVISIONI / REVISIONS					
TOLERANZE DIMENSIONALI SPECIFICATE IN ACC. TO ISO 2768- mm					
MATERIALE/MATERIAL					
AL. ZINCATO / GALVANIZED SHEETMETAL S280GD--Z275 EN					
10346/2003					
TRATTAMENTO FINISH					
VEDI NOTA \SEE NOTE					
DENOMINAZIONE/PART NAME					
TRAVE ATTIVAZIONE PARACADUTE					
SG ROTATING BEAM					
52					

LOTTO 50/100PZ					
SVILUPPO APPROSSIMATIVO / APPROXIMATE UNFOLDING					
A3					
1 OF 1					
1:5					
05/52.343					
A					