

	1	2	3			
A						
	3	Puleggia dentata	RPP 8M Z=22			
B						
C						
D						

Versione con foro e alloggiamento per Chiavetta DIN6885 A 3x3x16

Nota : diametro esterno Flange 60 spessore 1,5 mm

Nota : foro Ø 10 con range di tolleranza 0,02 mm

Note: Il foro Ø 10 H9 si accoppia con albero f6

Mod.:		PROG. Puleggia Apriporta		TOL. GEN. Iso 2768m	
(A) Modificata altezza Pulegge per renderle conformi a quelle già esistenti. (B) Modificate dimensioni materiale e foeme come stabilito nella ultima riunione con il fornitore.		DENOMINAZIONE Puleggia		MATERIALE Acciaio C45	
		PROIEZ. EURQP.		SCALA 1:1	
		DATA 13/11/2015		N° DISEGNO 000000-0432(B)	
		FIRMA		CODICE	
				000000-0432-2.RB	

Tolleranze Generali : Iso 2768 - m					
Classe di tolleranza	Scostamenti limite per campi di dimensioni nominali (mm)				
Designa- zione	Denomi- nazione	da 0.5 fino a 3	oltre 3 fino a 6	oltre 6 fino a 30	oltre 30 fino a 120
f	fine	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15
m	media	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3
c	grossolana	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8