



LA MARCATURA
DEVE RIMANERE VISIBILE

PARTICOLARE
SCALA 5:1

TRATTAMENTO SUPERFICIALE:
- ZINCATURA ELETTROLITICA Fe/Zn8/A
- RESISTENZA ALLA CORROSIONE IN NEBBIA SALINA SECONDO ISO 9227-SS
- RUGGINE BIANCA: 24 ORE
- RUGGINE ROSSA: 96 ORE
- EVITARE ACCUMULI SUGLI SPIGLI

NOTE:
- RISPETTARE LE RUGOSITÀ INDICATE
- LE DIMENSIONI E LE TOLLERANZE EVIDENZIATE DEVONO ESSERE OTTENUTE DOPO IL TRATTAMENTO
- PARTICOLARE ESENTE DA RESIDUI DI LAVORAZIONE, RUGGINE, RESIDUI DI LIQUIDI E SPORCO
- I FILETTI DEVONO RISULTARE PULITI ED ESENTI DA RUGGINE

x/ = / Rz16
y/ = / Rz16
x/ Rz16 (Rz63 x/ y/)

TOLLERANZE GENERALI UNI EN 22768 -mH		Tratt.term	Mat. C45
UNI EN 22768 -mH		Durezza	Tratt. Sup. VEDI DISEGNO
SCALA 1:1		DESCRIZIONE	PIASTRA
DATA 28/07/2021		Rif. 8140608	
DIS. BETTIN A.		DISEGNO NUMERO	
CONTR. MACCA M.		REV.	
		P04444A0090 / 01	

Il presente disegno è di proprietà di COSTAM HI-TECH srl. A termine di legge ogni diritto è riservato.