








MISURE LINEARI IN MILLIMETRI  
MISURE ANGOLARI IN GRADI DECIMALI  
LINEAR DIMENSIONS IN MILLIMETRE  
ANGULAR DIMENSIONS IN DECIMAL DEGREE

Se non diversamente indicato le saldature sono a cordone d'angolo continuo come da schema.



Peso stimato/ Estimated weight		0.6 kg					
TOLLERANZE GENERALI secondo norma ISO 2768-mK "MEDIA"							
DIMENSIONI LINEARI: in funzione delle dimensioni fondamentali espresse in millimetri							
0.5÷3	>3÷6	>6÷30	>30÷120	>120÷400	>400÷1000	>1000÷2000	>2000÷4000
±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
DIM. ANGOLARI: in funzione della lunghezza del lato più corto					SCOSTAMENTO sul DIAMETRO ed OSCILLAZIONE CIRCOLARE AMMESSA		
≤10	>10÷50	>50÷120	>120÷400	>400			
±1°	±0.5°	±0.3	±0.17°	±0.08°			
					±0.2		

Legenda/Legend
 Superficie in vista Visual surface
 Senso di satinatura o di laminazione Satin/grain direction

 Via Ungaretti, 38 33170 Pordenone PN - ITALY Ph: +39 0434 5581 e-mail: info@cimolai.com
Note/Notes

Progetto/Project 21605 - Gare de Mons	Nr. Comm/Job No. 21605
Descrizione/Description Bracket for External Cladding	
Materiale/ Material ST02 - S275 JR (EN 10027)	
Finitura-Colore/Finishing-Color F03-Hot Dip Galvanized	

Codice/Code <b>21605QBRM10031</b>			
Dis da/Drawn by EVOLUZIONE	Rev da/Rev by -	Data rev/Rev Date -	Revisione/Revision <b>00</b>
Contr da/Choked by M.C	App da/App by M.C	Data esec/Exec Date 20/06/2022	