

## 1600 KG circa / 4200 pezzi

NATERIALE: TONDO TRAF. #20 UNI 10233
C10 UNI EN ISO 683
TONDO TRAF. #20 UNI 10233
C45 UNI EN ISO 683
TRATTAMENTI: FOSFATAZIONE AL MANGANESE
F.F-AG6 UNI 4716 ED OLIATURA

QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA GRADO DI PRECISIONE; PRECISO UNI 5307 E 811 13 650 ALBERO #20 X 152 **Vedi Hoto** Vedi Hota CODECE DISECHO DI ORIGNE ELMEC : \*\*\*\* QUOTE SOGGETTE A PARTICOLARE VERIFICA INTERNA E-811 13 650 - Rev. 5 MASSA [Kg] 4 TOLLERANZE SECONDO UNI-ISO 8015 04/10/2005 0,373 TOLL GEOMETRICHE GEN. UNI-ISO 2768-K QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA 811\_13\_650 SMUSSI/SPIGOLI HON QUOTATI QUADRO M.T. CON INVOLUCRO METALLICO COMPLESSMO MEV. 0 2 3 4 5 20/02/12 0.5 X 45 366/12 Modificate le informazioni sul materiale Costorina G ISOLATO IN SF6 MUMERO DISEGNO RUGOSITA': Ra in jem 0 04/10/05 Emissione per omologazione B.D. ALBERO #20 X 152 Pagina 1 di 1 DATA DESCRIZIONE DELLE REVISION DEHOMBWZIONE PER FOR SOLO TOLLERANZE POSITIVE