



Lamiera spessore 10mm
Sheet metal thickness 10mm

Eseguire uno Dx e uno Sx
Do the right part and the left part

TIPO		1+1	DESCRIZIONE MODIFICA		Modificato	Data
		Q.tà				
		N°				
			TOLLERANZE GENERALI/GENERAL TOLERANCES : ALBERI/SHAFTS h13 FORI/HOLES H13			
			DIMENSIONI LINEARI/LINEAR DIMENSIONS : <6±0.1 6÷30±0.2 30÷120±0.5 120÷315±0.8 315÷1000±1.2			
			DIMENSIONI ANGOLARI/ANGULAR DIMENSIONS : ±30' INTERASSI/PITCH : ±0.5 FILETTATURE/THREADS : 6H 6g			
TRATTAMENTI TERMICI O SUPERFICIALI / HEAT TREATMENT OR COATINGS		1	3	Durezza Sup. (HRC)/Skin Hardness -		
		2	Profondità (mm)/Depth -	Res. a Cuore (kg/mm²)/Core Resistance -		
UNI 936 A3	SCALA/SCALE 1:2	MASSA (kg)/MASS	MATERIALE / MATERIAL S235JR	STATO GREZZO / ROUGH	TRATT. GREZZO / ROUGH TREAT.	
Il presente disegno è esclusiva proprietà della ditta ANTONIO CARRARO SpA. Ne è vietata la riproduzione o la divulgazione a terzi senza autorizzazione scritta. This drawing is exclusive property of Antonio Carraro SpA. It is forbidden the reproduction or divulgation to outside parties/third parties without written authorization.			DISEGNATO / DRAWN M. Zanon	DATA / DATE 16-Dec-2022	Sostituisce il Replaces	Note
			APPROVATO / APPROVED	DATA / DATE	Sostituito dal Replaced by	
			DENOMINAZIONE / TITLE Cavallotto attacco tirante stabilizzatore sx		CODICE GREZZO/ROUGH No.	
			GRUPPO/GROUP -		CODICE DISEGNO / PART No. 3 4942 728	REV. 00