


A-A



5000 pz

\*VALORI BONIFICA SECONDO I.S. 18-0505 ALLEGATO 3

- CARICO UNITARIO DI PROVA Rcp (N/mm<sup>2</sup>): 1000
- DUREZZA VICKERS HV,F 98≥N: 250÷300
- DUREZZA ROCKWELL HRC: 22÷32
- CARICO UNITARIO ROTTURA (N/mm<sup>2</sup>): 830

DOVE NON INDICATO TOLLERANZE GENERALI SECONDO ISO 22768-1 (GR.M) - ISO 22768-2 (GR.H) - IMPORTANTE: GARANTIRE CONFORMITA' FILETTATURE PRIVE DI AMMACCATURE

* FARE RIFERIMENTO ALL'ULTIMA VERSIONE		DESCRIZIONE:		ESP. DIS. CKD. DATA		MODIFICA	
MISURE	0-10	10-50	50-120	120-400	400-1000		
ANGOLI	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°05'		
RUGOSITA' MASSIMA MAX. 3,2		ISO 1302		ALBERI= H12 - FORI= H12			
RIMUOVERE BAVE E SPIGOLI VIVI SE NON INDICATO		SPECIFICA FILETTATURE IL 8.3.5.02*		PESO 59,581 g		CUST. REF. -----	
CL. PRODOTTO - CR. PRODOTTO/PROCESSO RIF. SPEC. IL 8.3.01*		C C 0		MATERIALE C 45		TRATTAMENTO -----	
⊖ NORMALE		⊕ IMPORTANTE		⊙ CRITICO		SPEC. IL 8.3.5.01*	
⚠ REPORT		Ⓢ SICUREZZA		PROTEZIONE		SCALA: 3 : 1	
				0 02 AS ASA 10/03/23 DIS. AGGIORNATO		FORMATO: A 3	
						CODICE 98600811	
						0 2	