



Le svasure devono essere circolari, non eseguite con punte da trapano e non devono presentare sbavature su entrambi i lati



ARROTONDARE GLI SPICOLI VIVI
RAGGI MINIMI DI PIEGATURA LAMIERA
RISPETTARE TOLLERANZA GENERALE UNI EN ISO22768/1mm
MATERIALE: Fe360B SPESSORE 1,5 mm ZINCATO BIANCO

ATTENZIONE : LA FORNITURA DEVE ESSERE CONFORME
ALLA SPECIFICA 55.90.00

[illegible]

03 - Eliminato scasso 3,5x20 - 18-03-15 - pozzi

02 - Aggiunto note su svasature, - 15/04/08
01 - DIMINUITO LARGHEZZA DA 210 A 208mm-AGG

01	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----