



2

1

0,3

TOLLERANZA DI LOCALIZZAZIONE DI TUTTI I FORI ED ASOLE RISPETTO C.4 (RIF.: X2;Y2)
TOLERANCE OF LOCATION OF ALL HOLES AND SLOTS REFERED TO C.4 (REF.: X2;Y2)

PREDISPORRE LO STAMPO, MA NON ESEGUIRE "C.3"
PREPARE THE TEMPLATE, BUT DO NOT MAKE "C.3"

BAVA MAX. / MAX. BURR : 0,1 mm
SMUSSI NON QUOTATI / EDGES WITHOUT DIMENSIONS : 1x45°

6.3/ (3.2/)

Change	Modification details:			Date Mod:	IRP
Changes to previous release:		Obtain from:	Substitute:		
Material:	DC01+A-G UNI EN 10130	Code:	4032_6152_99		
Supply state:	+A-G: SURFACE A FINISHING G	Dimensions:			
Thermic treat.:		Hardness(T):			
Surface treat.:	Cataphoresis epoxy acrylic graphite black RAL9011 4010-0003-00	Hardness(S):			
DENOMINATION: PIASTRA INTERFACCIA TESTINA PROXIMA CS					
Savio		Draw.: Renzo Del Bianco	Date:	05/11/2021	048099.0.0
		Mod.: Renzo Del Bianco	Sheet N°:	1/2	
		App.:	Scale:	1:1	BRACKET

