


RISPETTARE L'ORIENTAMENTO DELLA BOCCOLA IN PLASTICA È DEL PERNO.

RESPECT THE DRIENTATION OF THE PLASTIC BUSH AND OF THE PIVOT.





I	σ
	G.
	9
	nale
	OSUS
	ğ,
	ologo Setio
	Con
	oto
	agella
	500
	are a
	e d
1	SO 1
1	sono critical so they
1	critico
	Q'E
	D'O.
	ensi
	dim
	90
-	9 G
1	1
	Ų
-	

Description-Descrizione

MAX 1,0

DURANTE IL MONTAGGIO ASSICURARSI CHE LA BOCCOLA AGGANCIO(rif.3) SIA IN BATTUTA CON RONDELLA E SEGER.

DURING ASSEMBLY ENSURE THAT THE BUSHING HOOK (ref.3) IS NEAR TO WASHER AND SEGER.

٣ 4

Pos.

× ...

OZ promiedzenia wodania separa Activa tietger decenty processoa. OZ promiedzenia wodania separa			CTBODE FOR FILE CALMADD BL4 a K-4-1-Xpr	CECTIONS I ON STARE STEINDEN BEI 3 NUM 1 (*E.A.) ELETTRODO CORTO PER CILINDRO STUL	14C615A530 R02 Maride snot specifically		131 CB15 VEDITABELIA: SEETABLE	
01	Ro		RONDELLA PER M6 ZINCATA BIANCO	ELECTRODE REF. COD.C478AS01	BOCCOLA AGGANCIO ELETTRODO	RIF.COD,C478AS01	O-RING Ø5,5x2,0 MATERIAL: SILICONE RED	O-RING Ø 5,5x2,0 MATERIALE: SILICONE ROSSO 14C615A530

14C615A530

CAREL TO PER CILINDRO STULZ BL1 3 Kg/h TIPO A

12 A3

12/10/2020 Sartore P. 21/09/2018

Sartore P.

33

PROHIBITED REPRODUCTION WITHOUT AUTHORIZATION - PRIVATE PROPER (Y - VIETATA LA RIPRODUZIONE SENZA AUTORIZZAZIONE - PROPRIETA FRIVATA