



### NOTE:

- effettuare saldature a tenuta stagna.
- pulire l'interno da residui di lavorazione.
- effettuare prova idraulica a 0.4 bar.
- IO 7520: preparazione verniciatura pezzo.
- : sigillatura parti accoppiate non coperte da saldatura.

N°	Codice	Descrizione	Materiale	Sp.	Q.tà
1	6.513021900-1-part1	Appoggio SX	S355JR	80/10	1
2	6.513021900-1-part2	Guida slitte	S355J2G3	80/10	2
3	6.513021900-1-part3	Ponte interno	S355 J0	80/10	1
4	6.513021900-1-part4	Tetto scomparto olio	S355 J0	40/10	1
5	6.513021900-1-part5	Flangia filtro HF547	S235JR	100/10	1
6	6.513021900-1-part6	Manicotto a saldare G1/2"cod.acq. 6707345	Acciaio	acq	2
7	6.513021900-1-part7	Ass. Tubo aspirazione olio		acq	1
8	6.513021900-1-part8	Ass Tubo aspirazione olio		acq	1
9	6.513021900-1-part9	Fondello scomparto olio	S355 J0	40/10	1
10	202003	borchie a saldare G 2" cod.acq. 202003	Acciaio	acq	1
11	6.513021900-1-part11	Chiusura sinistra	S355 J0	80/10	2
12	6.513021900-1-part12	Piastra cilindro rib	S235JR	150/10	1
13	6.513021900-1-part13	Attacco naso	S235JR	150/10	2
14	6.513021900-1-part14	Appoggio DX	S355JR	80/10	1
15	6.513021900-1-part15	Tappo olio	Acciaio	acq	1
16	6.513021900-1-part16	Rinforzo tubo 20x5	S235JR	50/10	1
17	6.513021900-1-part17	Guida cavi camera di lavaggio	Fe 360	acq	1
18	6.513021900-1-part18	Lama di fissaggio	S355 J0	80/10	1
19	6.513021900-1-part19	Tubo D.21.3 sp.2.2 (1/2")	S235JR	acq	1
21	6.513021900-1-part21	Part21	S355J2G3	80/10	1
22	6.513021900-1-part22	Part22	S355J2G3	80/10	1
23	6.513021900-1-part21B	Part21	S355J2G3	80/10	1
24	6.513021900-1-part22B	Part22	S355J2G3	80/10	1
25	6.513021460-1-part22A.B	Tubo D. 21.3 sp.2.2 (1/2")			1

Formato A3

 <p>Via Malignani, 40 - 33080 Fiume Veneto (PN) - Tel. 0434/938256 - Fax 0434/560179 Cod.Fis./P.I. 01663160933 - www.clp2rl.com - email: info@clp2rl.com</p>	TRATTAMENTO TERMICO		TOLLERANZE GENERALI LAV. CON ASPORT. DI TRUCIOLO E STAMP. PLASTICA ISO 2768 - mH LAMIERE CON SPESSORE FINO A 2 mm ISO 2768 - mH LAMIERE CON SPESSORE > DI 2 mm ISO 2768 - mH  NOTE GENERALI TUTTI GLI SPIGOLI TAGLIANTI DELLE LAMIERE VANNO SBAVATI ACCURATAMENTE		 DISEGNATORE Simone Zaffino	
	TRATTAMENTO SUPERFICIALE Verniciato Cataforesi RAL7021 secondo IO7520					
	MATERIALE	Sp.	Peso netto in Kg. 210.98	Tempo reale laser	REV. 9	DATA 06/02/2020
	DENOMINAZIONE: Basamento fisso small			C.L.P.2		CODICE DISEGNO 6.513021900-1
SU QUESTO DISEGNO GRAVA IL NOSTRO DIRITTO DI PROPRIETA', NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA COMUNICAZIONE A TERZI. CIO' AI SENSI DI LEGGE E SALVO NOSTRA AUTORIZZAZIONE CONCORDATA E SCRITTA						



Per quote mancanti e/o simbologie vedere disegno originale del Cliente che deve essere in allegato

