



Raggi non quotati R=5

Eliminare bave e smussare spigoli vivi

12.5/ (✓)

TOLLERANZE PER LAVORAZIONI ALLE MACCHINE UTENSILI											TOLLERANZE ESECUZIONI IN CARPENTERIA										ALTRE				
TOLLERANZE DIMENSIONALI		GRADO SECONDO UNI450 2768-1	DIM. m		0,5-3	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	TOLLERANZE DIMENSIONALI		GRADO SECONDO UNI450 2768-1	DIM. C		6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	TOLLERANZE GENERALI	
			SCOS	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2					SCOS	± 0,5	± 1	± 1,5	± 2	± 3	± 4			
TOLL. DI FORMA		GRADO SECONDO UNI450 2768-2	DIM. K		FINO A 10	10-30	30-100	100-300	300-1000	1000-3000			TOLL. DI FORMA		GRADO SECONDO UNI450 2768-2	DIM. L		10-30	30-100	100-300	300-1000	1000-3000	UNIFICAZIONE AETNA GROUP		
- 			SCOS	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8			- 			SCOS	0,2	0,4	0,8	1,2	1,6					
1 			SCOS	0,4				0,6	0,8	1,0			1 			SCOS	0,6		1	1,5	2,0				
N.	DESCRIZIONE MODIFICA											N°BOLLA		DATA		FIRMA									
1																									
2																									
3																									
MATERIALE						DIM. E STATO DI FORNITURA					TRATTAMENTO SUPERFICIALE				PESO (Kg)		SCALA								
Lamiera Fe P11 UNI EN 10111						Lamiera Sp. 3 UNI EN 10051					Zincatura elettrolitica				0,07		1:1								
DATA			BOLLA			EMISS.			APPROV.			CF 3  0  0													
17/11/2020			03376			D.Venturini			S. Stella																
DENOMINAZIONE						N° 4940302845																			
LAMIERA FISSA LAMA																									