



POSEBNE ZAHTEVE:

Polja označena z rdečo barvo so tesnilne, centrirne in navojne površine zato:

- a) morajo biti pred barvanjem še posebej pripravljene in očiščene,
- b) po barvanju ne smejo vsebovati zračnih mehurčkov,
- c) po barvanju ne smejo vsebovati zalitja/zatekanje barve,
- d) pobarvano mora biti enakomerno po celotni površini v enakomernem nanosu barve!

SPECIAL REQUIREMENTS:

Places marked in red are sealing, positioning and treaded surfaces so:

- a) must be prepared with care and cleaned,
- b) after painting there must be no air bubbles,
- c) after painting there must be no filling/dripping paint,
- d) painting must be consistent and even at complete surface!

Projekcije ISO 128 	Stanje robov ISO 13715 notranji $+0,3$ zunanji $-0,3$	Stopnja točnosti prostih mer ISO 2768-mK ISO 8062-3 - DCTG 9 - GCTG 5	Merilo List A4	Surovec, Polizdelek Masa: Pov.:	Material/Standard EN-GJS-400-15
Splošni principi toleriranja ISO 8015		Površina ISO 1302	2020 Datum	Ime in priimek	
9.			Razvijal 16.04.20	Alen Jerman	
8.			Risal 16.04.20	Alen Jerman	
7.			Kontroliral		
6.			Odobril 16.4.20		
5.					
4.					
3.					
2.					
1.					
Štev. Sprememba	Dne	Ime	Program Klasifikacija Številka risbe TA-Mod KTL-26		
Razvojna šifra Datum revizije Revizija 16.04.2020 A			Razvojna šifra Datum revizije Revizija 16.04.2020 A		