

PROTETIONE SUPERFICIALE SZINCATURA ELETTROLITICA

SMUSSI 0,5×45°



ARROTONDARE GLI SPIGOLI E SBAVARE

0							O 11	1	0 ,
1	IL MATERIALE ERA Fe37;ELIMINATO CROMATURA (MID 00181)					25/06/04	diero Mio	Diane	Diane
0	NUOVA EDIZIONE					19/03/92	STUDIO5P	G Moro	G Moro
EMD	DESCRIZIONE MODIFICA					DATA	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO
e'di	presente disegno nostra esclusiva		DENOMINAZIONE SPINA PISTONCINO FERMO						
proprieta'. Senza il nostro consenso non puo' essere copiato, riprodotto, trasmesso ad altre persone o			MATERIALE	3	38NiCrMo4	DIMENSIONE	TONDO 028	TRATT.TERMICO	BONIFICA
			CLASSIFICA 1028404-2		PROTEZ. SUP.		SMUSSI NON QUOTATI VEDI NOTA		
sias	izzato in qual- i modo sotto pena e disposizioni di		QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA GRADO DI PRECISIONE MEDIO UNI EN 22768–1			PESO GREZZO (k	9) 0,615	PESO NETTO (kg	0,380
legg	e vigenti in ma-		F0GLI0	SCALA 1:1		codice 63	33000	260	8 1 2 3 4 5 6 7 8 9