	Tolleranze generali/General tolerance: UNI EN 22768/1-Media/Medium		olleranze geometriche ral geometrical tolerances	Eliminare bave e spi	igoli da stampaggio o la	essere puliti da qualsia: avorazione, sformi gene ulteriore specifica, cont	si residuo di lavorazione. rali 2º, raggi non quotati:
	Lunghezza e diametro 0.00 6.00 30.00 120 315 1000 2000 > Lenght and diameter 6.00 30.00 120 315 1000 2000 4000 400 Tolleranza/Tolerance ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2.0 ±3.		.3	Supply specification punching burrs after	s:parts must be cleaned machining or press-form	from any residual processing process, draft angle or specifications please or	ssing. Remove all 2°, fillets not quoted:
_	1 2 3	4	5	6		7	8
A							
	PARTICOLARE SENZA BAVE E BORDI TAGLIENTI COMPONENT WITHOUT BURRS AND SHARP EDGE						
В							
		Г			Y	<u> </u>	
С					V		•
_							
D		 -	Ø	25	 		
E							
,							
F							
G							
_							
н							
_	$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $						
	0 72-2021 Aggiornato cartiglio. Updating drawing table.				Biasin R.	Burel F.	29/10/2021
I	Revisione N°scheda N°card	Descrizione modifica Modification detail			Disegnato da Drawn by	Approvato da Approved by	Data approvazione Approvation date
_	NaterNacc Z.I. Ponte Rosso S. Vito al Tagliamento (PN) ITALY	TONDO D25				Data creazione/Creation date 31/01/2001 SSS Disegnato da/Drawn by	
	THIS DRAWING IS PROPERTY OF COMPANY NAME AND PROTECTED IN ACCORDANCE WITH PREVAILING LAW COdice/Code 40207028				Ø25 /	Biasin R.	
L	Descrizione/Description BOCCOLA PERNO GANCIO SEGNAFILE 2S	/				Sostituisce/Replace	
	BUSH PIN HOOK Scala/Scale Peso Weight 0,021 kg Perimetro 0	Finitura superficiale/ Surface finishing Fe/Zn 12÷18 C IV S				Pagina/Page 1/1	