



**VALIDO SOLO
PER PREVENTIVO**

a
verzinkt chromatiert / zinc chromated coated
Galvanischer Überzug EN 12329 - Fe//Zn8//B
Der Korrosionsschutz muß noch nach 72 h
mit der Salzsprühnebelprüfung ISO 9227 - NSS gegeben sein.
The corrosion protection has to persist even after 72 h
atomised salt spray test according to ISO 9227 - NSS.

Allgemeintoleranzen Tolerances unless otherwise stated		Baugruppe / assembly 149-G38410		Wortangabe / note		Stempel / stamp	
<input checked="" type="checkbox"/> ISO 2768 - mK <input type="checkbox"/> DIN 6930 - m <input type="checkbox"/> DIN 16742 - <input type="checkbox"/>		Kantenzustand Edge finish ISO 13715 <input checked="" type="checkbox"/> -0.2 <input checked="" type="checkbox"/> +0.2					
Werkstoff material		© GS-45				Maßstab scale	1:1
Halbzeug/semi-finished product		Datum/date		Name/name		Benennung / designation	
		17.04.2012		Perseke		Spindelhalter	
		18.09.2018		Wolff		Spindle bracket	
Zchnng-Nr. drawg no.		149-016.907		Ind. Rev.		C	
Blatt page		1		von of		1	
Rohenteil raw part		149-016.906		Ursprung origin		Ersatz für repl.for	
				148-006.309		Ersetzt durch repl. by	

DIN ISO 1302	roh	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hinweisbuchstabe code letters	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

r (u v w)