






Numero	Nome	Materiale	Spessore	Quantità
1*	L2102.M17.00_Part1	DD11	15/10	1
2*	L2102.M17.00_Part2	DD11	15/10	1
3	2102.M17.00_Part3	DD11	15/10	1
4	Perno a saldare M5x12	Ramato		4
5	Perno a saldare M5x20	Ramato		4
6	Perno a saldare M4x8	Rame		4

 <div>C.L.P.2^{SRL} lavorazioni lamiere</div>	MATERIALE	TOLLERANZE GENERALI LAV. CON ASPORT.DI TRUCIOLO E STAMP. PLASTICA ISO 2768 - fH LAMIERE CON SPESSORE FINO A 2 mm ISO 2768 - fH LAMIERE CON SPESSORE > DI 2 mm ISO 2768 - mH		 DISEGNATORE Francesco T.
	TRATTAMENTO TERMICO	NOTE GENERALI TUTTI GLI SPIGOLI TAGLIANTI DELLE LAMIERE VANNO SBAVATI ACCURATAMENTE		
  	TRATTAMENTO SUPERFICIALE Cataforesi + vern. a polvere	Peso netto in Kg. 0,0 kg	Data creazione 18/05/2022	Data ultimo accesso 19/05/2022
	DENOMINAZIONE Frontale tamponamento Master BIOX 360L AF	CODICE DISEGNO L2102.M17.00		REVISIONE 00

SU QUESTO DISEGNO GRAVA IL NOSTRO DIRITTO DI PROPRIETA', NE E' VIETATA LA
RIPRODUZIONE E
LA COMUNICAZIONE A TERZI. CIO' AI SENSI DI LEGGE E SALVO NOSTRA AUTORIZZAZIONE
CONCORDATA E SCRITTA

Per quote mancanti e/o simbologie vedere disegno originale del Cliente che deve essere in allegato