



(x3) Inserts hexagonaux M5

M	Désignation	C/plats	E	Poinçonnage + 0,1 C1 0	Perçage P	Epaisseur à sertir en mm S	T	L
4	SFH4 SFHL4	5,97	0,5	6	6,8	0,5 à 2 1,5 à 4	6,7	10 12
5	SFH5 SFHL5	6,97	0,6	7	7,85	0,5 à 2,5 2 à 4,5	8	12 14



36-06-048

INOX 430 BRUT
NON PROTEGE

B	FF	Thickness 15/10 / x3 Hexagonal holes for inserts M5
A	FF	removal of the grooves
TOLERANCES GENERALES: +/- 0.2		ETAT DE SURFACE: 3.2 Sauf ind.
MATIERE: INOX 430 BRUT EP: 15/10		TRAITEMENT: X
DESSINE: FF	20/05/19	OBSERVATION:

CE DOCUMENT EST NOTRE PROPRIETE ET NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE A DES TIERS SANS NOTRE AUTORISATION ECRITE

Ros s.r.l.
Via Crosera, 42 - Zona Industriale
33082 AZZANO DECIMO (PN)
Tel. 0434 633318 r.a. - Fax 0434 640639
C.F. e P. IVA 01278530934

Support chaudière

Référence du document

N° de Projet

36-06-048-B

Z3