



	MATERIALE	Sp. 25/10	cava V16 coltello R=1 (K=0,31)	
	Fe/Zn	TOLLERANZE GENERALI LAV. CON ASPORT. DI TRUCIOLO E STAMP. PLASTICA ISO 2768 - fH LAMIERE CON SPESSORE FINO A 2 mm ISO 2768 - fH LAMIERE CON SPESSORE > DI 2 mm ISO 2768 - mH		
TRATTAMENTO TERMICO	NOTE GENERALI TUTTI GLI SPIGOLI TAGLIENTI DELLE LAMIERE VANNO SBAVATI ACCURATAMENTE		DISEGNATORE utente	
  	TRATTAMENTO SUPERFICIALE	Peso netto in Kg. 0,6 kg	Data creazione 21/05/2019	Data ultimo accesso 30/05/2019
	DENOMINAZIONE Part3.telaio.biox	CODICE DISEGNO L1902A01.00part8.piegato		REVISIONE 0
<p>SU QUESTO DISEGNO GRAVA IL NOSTRO DIRITTO DI PROPRIETA', NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E</p> <p>LA COMUNICAZIONE A TERZI. CIO' AI SENSI DI LEGGE E SALVO NOSTRA AUTORIZZAZIONE CONCORDATA E SCRITTA</p>				