



Particolare ricavato da nastro laminato a freddo di DC03 EN 10130 poi zincato Fe/Zn 12D, oppure DX53D EN 10143 corrender coated - Spessore 2,5 mm
Il particolare deve superare il test di corrosione in nebbia salina (NSS secondo ISO 9227) della durata minima di 96h
Part made of cold-rolled steel DC03 EN 10130 zinc plated Fe/Zn 12D, or DX53D EN 10143 corrender coated - Thickness 2.0 mm
Part has to pass neutral salt spray corrosion test (NSS according to ISO 9227) with the duration of a minimum of 96h.

<u>Materiale:</u> see above note	<u>Trattamento/</u> <u>finitura:</u> see above note	<u>Colore:</u>	
<u>Disegnato:</u> strentin	<u>Controllato:</u> M.Battistella	Tolleranze secondo UNI-EN 22768-mK per quote senza indicazione di tolleranza	<u>Peso gr.:</u> 2000
<u>Data</u> <u>d'asigna:</u> 16/12/2021	<u>Data</u> <u>controlla:</u>		
	CB3 Piastra di fondazione		<u>Scala:</u> 1:2
			<u>Foglio:</u> 1/1
	<u>Codice pezzo:</u> PD2349A0000	<u>N° Dis.:</u> PD2349A	<u>Rev.:</u> 3

Questo disegno è di proprietà riservata, ed è posto sotto la tutela della legge. E' vietata ogni riproduzione parziale o totale senza autorizzazione