

THE POSITION OF THE KEYWAY
IN RELATION TO THE TEETH, IS
RANDOM
LA POSIZIONE DELLA CHIAVETTA
RISPETTO AI DENTI, È CASUALE

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

0.1 A

22 $\begin{smallmatrix} +0.1 \\ -0.1 \end{smallmatrix}$

28 $\begin{smallmatrix} +0.2 \\ 0 \end{smallmatrix}$

8H9

$\phi 25.05 \begin{smallmatrix} +0.05 \\ 0 \end{smallmatrix}$

$\phi_p 120$

$\phi_e 128 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.2 \end{smallmatrix}$

A

TORNITO A $\phi 25.05 \begin{smallmatrix} +0.05 \\ +0.03 \end{smallmatrix}$

-0,5


-0.10
 $W_4 = 43.011 \begin{smallmatrix} -0.16 \end{smallmatrix}$

Item

Name

Standard

Tolleranze generali senza indicazioni: UNI-ISO 2768/1 - mH									
Scostamenti limite ammessi per dimensioni lineari									
da 0.5	oltre 6	oltre 30	oltre 120	oltre 400	oltre 1000	oltre 2000			
fino a 6	fino a 30	fino a 120	fino a 400	fino a 1000	fino a 2000	fino a 4000			
± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2			
Scostamenti limite ammessi per dimensioni angolari in funzione del lato più corto									
fino a 10 mm	oltre 10 mm	oltre 50 mm	oltre 120 mm	oltre 400 mm					
$\pm 1^\circ$	$\pm 0'30''$	$\pm 0'20''$	$\pm 0'10''$	$\pm 0'5''$					



Surface
3.2

Scale -

Position -

Quantity -

Material: C45

Weight:

Treatment: Zinco-Nichelatura 15-15% 12 μ m

Notes

Date

Name

Drawn 25/09/2020

Christian R

Checked

Standard

LE CAVE SARANNO SEMPRE PRODOTTE
NON IN ASSE CON I DENTI SE NON
ESPRESSAMENTE INDICATE NEL DISEGNO

KEYWAYS WILL ALWAYS BE PRODUCED
NOT IN AXIS WITH THE TEETH WHETHER
NOT EXPRESSLY INDICATED IN THE DRAW.

D-GE15T-00-02

GEAR M4 Z30

Page

Pg

Filename -