





NON SIMMETRICO

Particolare privo di bave e spigoli vivi

Per quote mancanti e/o simbologie vedere disegno originale del Cliente che deve essere in allegato

 C.L.P.2 ^{SRL} lavorazioni lamiere	MATERIALE Fe/Zn		Sp. 25/10 cava V16 coltello R=1 (K=0,31)			
	TRATTAMENTO TERMICO		TOLLERANZE GENERALI LAV. CON ASPORT. DI TRUCIOLO E STAMP. PLASTICA ISO 2768 - FH LAMIERE CON SPESSORE FINO A 2 mm ISO 2768 - FH LAMIERE CON SPESSORE > DI 2 mm ISO 2768 - mH			
	TRATTAMENTO SUPERFICIALE		NOTE GENERALI TUTTI GLI SPIGOLI TAGLIENTI DELLE LAMIERE VANNO SBAVATI ACCURATAMENTE			
 ISO 9001 CERTIFICATION EUROPE  NAB MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION  IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT	DENOMINAZIONE L1902.A01.00part12.piegato		Peso netto in Kg. 2,1 kg	Data creazione 08/07/2019	Data ultimo accesso 09/07/2019	
			CODICE DISEGNO L1910.M06.00.part12			REVISIONE 0
	SU QUESTO DISEGNO GRAVA IL NOSTRO DIRITTO DI PROPRIETA', NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA COMUNICAZIONE A TERZI. CIO' AI SENSI DI LEGGE E SALVO NOSTRA AUTORIZZAZIONE CONCORDATA E SCRITTA					