



Biegeradien innen = 1,0mm

Durchmessertoleranz für Bohrungen +/- 0,1mm

Produktion und Lieferung nach Dokumentennummer 850006 (technische Lieferbedingungen)

Schichtdicke Pulverlack nach Datenblatt des Lackherstellers

Zur vollständigen geometrische Beschreibung CAD-Datei verwenden

- (b) Oberflächenbehandlung:  
Grundbeschichtung : KTL-Lackierung (schwarz) Schichtdicke 25µm +/- 5µm  
Deckbeschichtung : pulverbeschichtet für Außenanwendung  
Korrosivitätsklasse : C4-H nach DIN 55634  
KTL-Lackierung : komplettes Bauteil  
pulverbeschichtet : markierte Flächen und alle Schnittkanten

Allgemein-toleranz				Oberflächen		Maßstab 1:5	Det. Maßstab 1:1
DIN ISO 2768 -cL				Werkstoff Bl. 1 mm		Gewicht 1,411 kg	
				Werkstoff-Nr. 2.1 (1.0226)			
				Benennung		Fassade Seitenwand links 5KW	
				Datum		Name	
				Erstellt 26.04.21		Vogt	
				Gepr. 03.05.22		Stenglein	
				Norm.			
						ArtikelNr.	
						619644	
						Blatt 1	
						von 1	
						Ers. f.	
						Ers. d.	