


Saldature/Welding



Preparazione dei lembi secondo UNI EN ISO 9682-1, saldare secondo UNI EN 22553
Edge preparation according to UNI EN ISO 9682-1, welds according to UNI EN 22553

Dove non altrimenti indicata/Where not indicated:
- A=0,7 dello spessore minimo da collegare/minimum thickness to connect is A=0,7
- eseguire saldature continue/continuous seam weldings

Smussare gli spigoli vvi 0,2 - 0,3
To chamfer sharp adges 0,2 - 0,3

Pieghe Bents

Dove non specificaro R=1
Where not indicated R=1
Pieghe non quotate 90° ±30°
Not dimensioned bents 90° ±30°

Tolleranze generali secondo UNI EN 22768-1 classe di tolleranza "m" media/General tolerance according to UNI EN 22768-1 tolerance class "m" medium

Tolleranze lineari in funzione dei campi di dimensione fondamentali
Tolerance for basic size range

da/ from 0,5 a/ to 3	da/ from 3 a/ to 6	da/ from 6 a/ to 30	da/ from 30 a/ to 120	da/ from 120 a/ to 400	da/ from 400 a/ to 1000	da/ from 1000 a/ to 2000	da/ from 2000 a/ to 4000
±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2

Tolleranze angolari in funzione dei campi di lunghezza in mm del lato più corto
Tolerance for ranges of lengths in mm of shorter side of the angle concerned

da/ from 0 a/ to 10	da/ from 10 a/ to 50	da/ from 50 a/ to 120	da/ from 120 a/ to 400	altre/ over
±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°5'

BCF ITALIA		Via Jacopo Linussio, 13 33061 Rivignano Teor (UD) tel. 0432 776 597 www.bcf-italia.com
Cliente/Customer:	Commissa/Order:	
HIB		
	Scala/Scale:	Massa/Weight (kg):
	1:5	1.20
Disegn./Drawn	Data/Date	
Di Biaggio Simone	04/10/2021	

Materiale/Material:		Sp./Th.:	Fin./Fin.:	Descrizione/Description:
Ferro		12/10		
Trattamento/Treatment:				CONDOTTO ARIA
ZINCATURA BLU				
Rif. Assieme/Ref. Assembly:				Disegno/Drawing:
-				
Cod. Cliente/Cod. Client:				
4629786				H59279-A_ZINCATURA
BCF ITALIA S.r.l. proprietaria del documento, si riserva i diritti sanciti dalla legge. BCF ITALIA S.r.l. is the owen of the present document. All right reserved.				