



 C.L.P.2^{SRL} lavorazioni lamiere	MATERIALE Fe/Zn	Sp. 15/10 cava V8 coltello R=1 (ritiro pari a 2,6mm K=0,352)	
	TRATTAMENTO TERMICO	TOLLERANZE GENERALI LAV. CON ASPORT.DI TRUCIOLO E STAMP. PLASTICA ISO 2768 - FH LAMIERE CON SPESSORE FINO A 2 mm ISO 2768 - FH LAMIERE CON SPESSORE > DI 2 mm ISO 2768 - mH	
  	TRATTAMENTO SUPERFICIALE Verniciatura a polvere	NOTE GENERALI TUTTI GLI SPIGOLI TAGLIENTI DELLE LAMIERE VANNO SBAVATI ACCURATAMENTE	
		 DISEGNATORE utente	
	Peso netto in Kg. 0,4 kg	Data creazione 04/06/2019	Data ultimo accesso 05/06/2019
	DENOMINAZIONE Profilo superiore tamponamento Biox 4.0		CODICE DISEGNO P0109.M129.04.part3
		REVISIONE	

SU QUESTO DISEGNO GRAVA IL NOSTRO DIRITTO DI PROPRIETA', NE E' VIETATA LA
RIPRODUZIONE E
LA COMUNICAZIONE A TERZI. CIO' AI SENSI DI LEGGE E SALVO NOSTRA AUTORIZZAZIONE
CONCORDATA E SCRITTA

Per quote mancanti e/o simbologie vedere disegno originale del Cliente che deve essere in allegato