


DET. A



DET. B

Isolare tutta la superficie interna ai lembi di piega con spugna 10+10  
(area gelosie esclusa)

Insulate all the inner surface of the bent edges with 10+10 foam  
(except for the jalousies' area)

0.7	20/12/2021	HANDLE DIRECTION	F.I.	
0.6	13/01/2016	N.6 JALOUSIES ADDED + INSULATION NOTE ADDED	F.I.	
0.5	15/07/2009	M6 INSERT MOUNTED	F.I.	
0.0	26/11/1998	Archivio: 981129/23	B.R.B.	
REV.	DATE	DESCRIPTION OF CHANGE	DRAFTSMAN	APPROVED
REPLACED CODE/DRAWING			FOR TOLERANCES NOT LISTED ON THE DRAWING REFER TO STANDARD: ISO 22768/1, PRECISION MEDIUM.	
RADIUS NOT LISTED	BEVELS NOT LISTED	SCALE	DATE	DRAFTSMAN
-	--	--	26/11/1998	B.R.B.
MATERIAL			SURFACE FINISHING	WEIGHT
Galvanized steel 1,20			RAL 7035	11,571 kg
DESCRIPTION			DRAWING NUMBER	SHEET
JWA (2GEN) PANNELLO ESTR. QE 1430			981129/23	
JWA(2GEN)OUTSIDE PAN EP 1430				
			CODE	307432