



TOLLERANZE PER LAVORAZIONI ALLE MACCHINE UTENSILI										TOLLERANZE ESECUZIONI IN CARPINTERIA							ALTRE						
TOLLERANZE	GRADO SECONDO UNI450 2788-1	m	DIM.	0,5-3	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-3000	3000-10000	TOLLERANZE	GRADO SECONDO UNI450 2788-1	C	DIM.	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	TOLLERANZE	
DIMENSIONALI			SCOS.	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	DIMENSIONALI			SCOS.	± 0,5	± 1	± 1,5	± 2	± 3	± 4	GENERALI:	
TOLL. DI FORMA	GRADO SECONDO UNI450 2788-2	K	DIM.	FINO A 10	10-30	30-100	100-300	300-1000	1000-3000			TOLL. DI FORMA			DIM.	10-30	30-100	100-300	300-1000	1000-3000		UNIFICAZIONE	
-			SCOS.	0,05	1,1	0,2	0,4	0,6	0,8			-			SCOS.	0,2	0,4	0,8	1,2	1,5		AETNA	
1			SCOS.		0,4		0,6	0,8	1,0			1			SCOS.	0,6		1	1,5	2,0		GROUP	
DESCRIZIONE MODIFICA												N° BOLLIA		DATA		FIRMA							
1	Da zinatura elettrolitica gialla a zincatura elettrolitica bianca											2520		02/08/11		Zafferani S.							
2																							
3																							
MATERIALE					DIM. E STATO DI FORNITURA					TRATTAMENTO SUPERFICIALE					PESO (Kg)		SCALA						
Lamiera Fe P11 UNI EN 10111					Spess. 1.5 UNI EN 10051					Zincatura elettrolitica bianca					0.045		2:1						
DATA			BOLLIA			EMISS.			APPROV.			CF3			0			0					
28/05/03			1378			Zafferani S.			Zafferani S.			CF3			0			0					
DENOMINAZIONE												N° 4940300489											
LAMIERA CONTRASTO NASTRO T75																						AETNA GROUP	