





NON SIMMETRICO

Particolare privo di bave e spigoli vivi

Per quote mancanti e/o simbologie vedere disegno originale del Cliente che deve essere in allegato

 C.L.P.2 ^{SRL} lavorazioni lamiere	MATERIALE Fe/Zn		Sp. 25/10 cava V16 coltello R=1 (K=0,31)	
	TRATTAMENTO TERMICO		TOLLERANZE GENERALI LAV. CON ASPORT. DI TRUCIOLO E STAMP. PLASTICA ISO 2768 - FH LAMIERE CON SPESSORE FINO A 2 mm ISO 2768 - FH LAMIERE CON SPESSORE > DI 2 mm ISO 2768 - mH	
 ISO 9001 CERTIFICATION EUROPE	TRATTAMENTO SUPERFICIALE		NOTE GENERALI TUTTI GLI SPIGOLI TAGLIANTI DELLE LAMIERE VANNO SBAVATI ACCURATAMENTE	
	DENOMINAZIONE L1902.A01.00part9.piegato		Peso netto in Kg. 0,6 kg	Data creazione 21/05/2019
 NAB MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION		CODICE DISEGNO L1902.A01.00part9.piegato		REVISIONE 0
 IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT		Data ultimo accesso 23/05/2019		

SU QUESTO DISEGNO GRAVA IL NOSTRO DIRITTO DI PROPRIETA', NE E' VIETATA LA
RIPRODUZIONE E
LA COMUNICAZIONE A TERZI. CIO' AI SENSI DI LEGGE E SALVO NOSTRA AUTORIZZAZIONE
CONCORDATA E SCRITTA