



Tolleranza di linearità generale : max 0,5 mm

Eseguito trattamento di
Zincoatura Fe/Zn6Cr1A

Tolleranze generali secondo ISO 2768-mS									
Tolleranze generali linearità secondo ISO 2768-mS									
Superficie a	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,6
Lineare a	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8
Tolleranza	±0,1	±0,15	±0,2	±0,25	±0,3	±0,4	±0,5	±0,6	±0,8

1	PROFILO A T	T ANGLE BAR	1	S 235 JR	7,257 kg	R006081 L1040	
Item	Description	Description	Pos	Type of material	Weight	Remark	

A	03/02/2018	DDN	MLL	EMISSONE	Description	REV.
Rev.	Date	Designed	Checked	Approved		

730000047320 - A

P.A.L. s.r.l. 31047 Fiume (TV) - Italia - Tel: +39 0422 853 300 - Fax: +39 0422 853 444 - E-mail: info@pal.it - Web: www.pal.it

SCALE: 1:2

DYNASCREEN

SUPPORTO GUIDACATENA L.1040

CHAIN DRIVING SUPPORT L.1040

MATERIAL: S 235 JR

WEIGHT: 7,257 kg

Sheet: 1/1