



TRATTAMENTI SUPERFICIALI							Spessore trattamento		Tempo di permanenza	
1°	ZINCATURA ELETTROLITICA PASSIVATA BIANCA "Fe/Zn 12 IU DEIDR A"						12 µm		.	
2°							.		.	
TRATTAMENTI TERMICI							Tempo di permanenza		Durezza HRC	
1°	temprere e rinvenire come da ciclo						.		42 / 44	
2°							.		.	
.	Tondo Ø90x32.5			1	39NiCrMo3 Laminato caldo ricotto		70010007		1.621	
Pos.	Descrizione/Dimensioni			Q.ta'	Materiale/Stato		Codice		Q.ta' peso	
Tolleranze generali ISO 2768 m H ⓔ	TOGLIERE BAVE			Smussi non quotati		Scala 1:1			Disegnato	
	Rugosita' UNI ISO 1302			Raggi non quotati			Data		25/03/2010	
							Firma		R.F.	
			Dis. lingua		Descrizione SUPPORTO INFERIORE PER GR.CELLA CPD-M "R" 20-35t		Supera		26790084	
			GB	F			D	E	Superato da	
			SOCIETA' COOPERATIVA		BILANCI		CAPOGALLIANO (MO) ITALY			
Tipo strumento				Q.ta'	Tipo file	Formato	Codice			
					.d	A30	26790224			