


Oberflächenbeschichtung:
Galvanisches Verzinken +
UV-beständige Pulverbeschichtung
für Außenbereich
Rot RAL 3000 matt
Trattamento superficiale:
Zincatura galvanica +
verniciatura a polvere per l'esterno
resistente ai raggi UV)
Rosso RAL 3000 opaco

SAUBER ENTGRATEN NACH ELIMINARE BAVE SECONDO DIN 6784

Blech / lamiera s=5,00 mm



D	D:-:	_										D-1-		1144-	App	novatoro
Rev	Descrizion	e								Data		Utente	АНЬ	Approvatore		
Maßstab: Scala:	1:1	Werkstoff Materiale		S35	5JR		Oberflächenbehand Trattamento superf	lung: ici:	Vedi legenda						Gewicht: Peso:	0.97
Blatt: Foglio:	АЗ		toleranzen: a generale:	ISO 276	68-п	Oberflächenbescho Qualità delle supe	offenheit: El	N IS	50 1302 Werkstückkanten: Spigoli:	ISO 13	715 Form- Toller	und Lagetoleranzo anze di forma e po	en: osizione:	ISO 1101 Schweil	Sverbindung: ıra:	ISO 2!
Bemaßung in: Quotazione in:	mm	Erstellt: Creato:	MartinG	S Freig Appr		MartinGs	Artikelkodex: Codice articolo:		SFSH00	70			Revision: Revisione:	$\cap \cap$	Blatt: Pagina:	1/1
Proiektion: Proiezione:		Datum: Data:	03/08/2016	16 Datu Data	IM: 1:	04/01/2017			2L2U00	70				UU	IDDOK ".dft"	175327
							Artikelbeschreibung Descrizione articolo	):	Abdeckung AUX3 Coperchio AUX3							
							ISO 16016		Weitergabe sowie Vervielfalltigung verpflichten zu Schadenersatz. Alle Non è permesso consegnare a terzi Ogni infrazione comporta il risarcim	Rechte für den I o riprodurre aus	Fall der Patent esto documento	'erteilung oder Gebraud . ne utilizare il conten	:hmuster- Einti uto renderlo ci	ragung vorbehalten. omungue noto a terzi senza la ni		