


02 pz DA ZINC BIANCO

U107/D446		U107/D446	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	
34		34	
35		35	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41		41	
42		42	
43		43	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	
49		49	
50		50	
51		51	
52		52	
53		53	
54		54	
55		55	
56		56	
57		57	
58		58	
59		59	
60		60	
61		61	
62		62	
63		63	
64		64	
65		65	
66		66	
67		67	
68		68	
69		69	
70		70	
71		71	
72		72	
73		73	
74		74	
75		75	
76		76	
77		77	
78		78	
79		79	
80		80	
81		81	
82		82	
83		83	
84		84	
85		85	
86		86	
87		87	
88		88	
89		89	
90		90	
91		91	
92		92	
93		93	
94		94	
95		95	
96		96	
97		97	
98		98	
99		99	
100		100	

DIRITTI RISERVATI
RIPRODUZIONE O DIVULGAZIONE
ANCHE PARZIALE VIETATA



2	Accorciata piega con asole (-2mm)	21/07/21
1	Accorciata piega inferiore con quadro saldato	21/04/16
0	EMISSIONE	16/07/11
REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA
TOLLERANZE GENERALI		MATERIALE: Lam FeP11 UNI EN 10111 20/10
PER QUOTE LINEARI	<input type="checkbox"/> UNI ISO 2768f	TRATTAMENTO: Fe/Zn 12C UNI ISO 2081
	<input type="checkbox"/> UNI ISO 2768m	DESCRIZIONE
	<input type="checkbox"/> UNI ISO 2768c	
FILETT.	<input type="checkbox"/> "69-65"UNI 5541	QUADRO 24kV COMPATTO ISOLATO IN ARIA BLOCCO CATENACCIO
PUNZON.	<input type="checkbox"/> Js 11	
		N° DOCUMENTO
		U107/D347
		FOGLI 1
		FOGLI 1