



Eliminare bave e smussare spigoli vivi

TOLLERANZE PER LAVORAZIONI ALLE MACCHINE UTENSILI										TOLLERANZE ESECUZIONI IN CARPENTERIA							ALTRE						
TOLLERANZE	GRADO	DIM.	0,5-3	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	TOLLERANZE	GRADO	DIM.	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	TOLLERANZE			
DIMENSIONALI	SECONDO	UNISO 2768-1	SCOS.	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	DIMENSIONALI	SECONDO	UNISO 2768-1	SCOS.	± 0,5	± 1	± 1,5	± 2	± 3	± 4		
TOLL. DI FORMA	GRADO	DIM.	FINO A 10	10-30	30-100	100-300	300-1000	1000-3000				TOLL. DI FORMA	GRADO	DIM.	10-30	30-100	100-300	300-1000	1000-3000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
DESCRIZIONE MODIFICA										N° BOLL		DATA		FIRMA									
1																							
2																							
3																							
MATERIALE					DIM. E STATO DI FORNITURA					TRATTAMENTO SUPERFICIALE					PESO (Kg)		SCALA						
Generico					Lamiera Sp. 1,5 UNI EN 10051					Zincatura elettrolitica					0,04		1:1						
DATA			BOLL		EMISS.			APPROV.			CF 30/ 0 0												
11/03/2021			03318		M.Morri			C. Casale															
DENOMINAZIONE										N° 5830301987													
LAMIERA PROTEZIONE INGRANAGGI P3GS																							

