



Eseguire fondo antiruggine o cataporesi  
Do cataphoresis or paint rust preventer

		TOLLERANZE GENERALI / GENERAL TOLERANCES : ALBERI / SHAFTS h13 FORI / HOLES H13 DIMENSIONI LINEARI / LINEAR DIMENSIONS : <6±0.1 6+30±0.2 30+120±0.5 120+315±0.8 315+1000±1.2 DIMENSIONI ANGOLARI / ANGULAR DIMENSIONS : ±30' INTERASSI / PITCH : ±0.5 FILETTATURE / THREADS : 6H 6g					
TRATTAMENTI TERMICI O SUPERFICIALI HEAT TREATMENT OR COATINGS		1	3		Durezza Sup. (HRC) / Skin hardness		
		2	Profondità (mm) / Depth		Res. a Cuore (kg/mm²) / Core Resistance		
UNI 936 A3	SCALA / SCALE 1:2	MASSA (kg) MASS	MATERIALE / MATERIAL		STATO GREZZO / ROUGH		TRATT. GREZZO / ROUGH TREAT.
Il presente disegno e' esclusiva proprieta' della ditta ANTONIO CARRARO SpA. Ne e' vietata la riproduzione o la divulgazione a terzi senza autorizzazione scritta. This drawing is exclusive property of Antonio Carraro SpA. It is forbidden the reproduction or divulgation to outside parties/third parties without written authorization.			DISEGNATO / DRAWN Bresolato A.		26/07/2007	Sostituisce il Replaces	Note DX 35017252
			APPROVATO / APPROVED			Sostituito dal Replaced by	
			DENOMINAZIONE / TITLE Supporto parafrangente anteriore sx			CODICE GREZZO / ROUGH No.	
			GRUPPO / GROUP			CODICE DISEGNO / PART No.	INDEX No.
						3 5017 253	00