



Farbe: signalschwarz (seidenmatt)
Farbcode: RAL 9004

Biegeradien innen = 1,0mm

Durchmessertoleranz für Bohrungen $\pm 0,1\text{mm}$

alle unbemaßten Fasen = $5 \times 45^\circ$

Produktion und Lieferung nach Dokumentennummer
850006 (technische Lieferbedingungen)

Schichtdicken der Beschichtungen nach Datenblatt des Beschichtungsstoffherstellers

Zur vollständigen geometrische Beschreibung CAD-Datei verwenden

Pulverbeschichtung nach DIN 55634

Grundbeschichtung : KTL-Lackierung (schwarz) Schichtdicke 25µm +5µm
alternativ ist eine Grundierung mit geeignetem Primer zulässig

Deckbeschichtung : Pulverbeschichtung für Außenanwendung
Korrosionsschutzklasse : C4, nach DIN 55934 oder besser

Korrosivitätskategorie : C4-H nach DIN 55634 oder besser
Grundbeschichtung : komplettes Bauteil

Grundbeschichtung : komplettes Bauteil
Deckbeschichtung : komplettes Bauteil

Eine Eignung der Oberflächenbeschichtung für die genannte Korrosivitätskategorie ist durch den Lieferanten nachzuweisen.

Blattformat: A2 quer

		Allgemein- toleranz DIN ISO 2768 -cL		Oberflächen		Maßstab 1:5		Det. Maßstab 1:1	
						Werkstoff Bl. 1 mm Werkstoff-Nr. 2.1 (1.0226)		Gewicht 3,864 kg	
						Benennung			
						Seitenwand rechts			
						Artikel-Nr.		Blatt 1	
						622382		von 1	
						Ers. f.		Ers. d.	