



<div>MATERIALE 11SMnPb37 - Acc. traf. Ø65 h11 (cod. 34032-2257-71)</div> <div>TRATTAMENTO SUPERFICIALE Zincatura bianca (Fe/Zn 8 A) <div>01</div></div>						<div>TRATTAMENTO TERMICO Carbonitrurazione spess. 0.3±0.5 mm.</div> <div>DUREZZA 35±40 HRC</div>		<div>Q.TA' MACCHINA 1</div>	<div>PESO gr. 107</div>	<div>SCALA 1:1</div>
								<div>GRUPPO DI APPARTENENZA REFLEX-WL</div>		<div>A4</div>

REV.	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO	MAD	DATA	<div>DENOMINAZIONE</div> <div>CONTR. ZIGR. X TUBETTO Di=59mm CON UNGHIETTA (35°) (Archinucci)</div>
00					20/09/16	
01					04/08/21	

F

<div>DESCRIZIONE ULTIMA MODIFICA</div> <div>01 - Tolto trattamento di deidrogenizzazione, variata toll. foro (era H7)</div>			<div>PROPRIETA' RISERVATA</div> <div>A termini di legge e' vietato riprodurre comunicare a terzi il contenuto del presente disegno</div>	<div>DISEGNO N</div> <div>62800-0355-09</div>
<div>TOLLERANZE GENERALI</div> <div>Toll.Gen. secondo UNI EN 22768/2 - mK</div>		<div>RUGOSITA'</div> <div><div><div>3.2/</div><div>(1.6/)</div></div></div>		