

Resumen

Etiqueta	Descripción
<code><a></code>	El Elemento HTML Anchor <code><a></code> crea un enlace a otras páginas de internet, archivos o ubicaciones dentro de la misma página, direcciones de correo, o cualquier otra URL.

Atributos posibles en `<a>`

1. **href:** Especifica la ruta a donde debe dirigirse.
2. **target:** Especifica donde debe abrirse el enlace. Su valor más utilizado es “_blank” (Abre el enlace en otra pestaña)

<code>_self</code>	Carga la URL en el mismo contexto de navegación que el actual. Este es el comportamiento por defecto
<code>_blank</code>	Carga la URL en un nuevo contexto de navegación. Usualmente es una pestaña, sin embargo, los usuarios pueden configurar los navegadores para utilizar una ventana nueva en lugar de la pestaña.
<code>_parent</code>	Carga la URL en el contexto de navegación padre (parent) del actual. Si no existe el padre, este se comporta del mismo modo que <code>_self</code> .
<code>_top</code>	Carga la URL en el contexto más alto de navegación (el cual es un ancestro del actual, y no tiene padre (parent)). Si no hay padre (parent), este se comporta del mismo modo que <code>_self</code> .

Rutas

Rutas Relativas:

Una ruta relativa hace referencia a una ubicación que es relativa a un directorio actual. Las rutas relativas utilizan dos símbolos especiales, un punto (.) y dos puntos seguidos (..), lo que significa el directorio actual y el directorio padre. Los dos puntos seguidos se utilizan para subir en la jerarquía. Un único punto representa el directorio actual.

Dependiendo del sistema operativo una ruta relativa se puede escribir de diferentes formas.

1. MiArchivo/inicio.html
2. ./MiArchivo/inicio.html
3. ~/MiArchivo/inicio.html

Rutas Absolutas:

Las rutas absolutas señalan la ubicación de un archivo o directorio desde el directorio **raíz** del sistema de archivos.

Por ejemplo: **C:/Users/Andre/Desktop/OTEC/Resumen**

Ejemplos

```
<!-- Al hacer click se dirige a la página de Google (El cargado se  
|   hace en la misma página) -->  
<a href="https://www.google.cl/"> Go Google!</a>  
  
<br>  
<!-- Al hacer click se dirige a la página de Google (El cargado se  
|   hace en una nueva pestaña) -->  
<a href="https://www.google.cl/" target="_blank"> Go Google!</a>  
  
<br>  
<!-- Al hacer click se dirige a un documento utilizando como base la ubicación  
|   del archivo actual(Ruta Relativa)  
-->  
<a href="MisArchivos/segundaPagina.html" >Go Segunda página!</a>  
  
<!-- Al hacer click se dirige a un documento en cualquier parte del equipo.  
|   (Ruta Absoluta)  
-->  
<a href="C:/Users/Andre/Desktop/OTEC/MisArchivos/segundaPagina.html" >  
|   Go Segunda página!</a>
```