

FUNDAMENTOS DEL DESARROLLO WEB

Para cada ejercicio utilice un archivo css

A diferencia de los otros selectores, el selector de atributo siempre debe ser declarado al principio del bloque css.

Ejemplo:

`div[miAtributo="Hola!"] > p`

pero no

`p > div[miAtributo="Hola!"]`

Formas posibles	
<code>[attr=valor]</code>	Selecciona los elementos cuyo atributo attr tenga exactamente el valor.
<code>[attr~= valor]</code>	Selecciona los elementos cuyo atributo attr tenga por valor una palabra de la lista separada por espacios.
<code>[attr = valor]</code>	Selecciona los elementos cuyo atributo attr tenga exactamente el valor o empiece por el valor seguido de un guión - (U+002D). Se puede usar para coincidencias de subcódigos en otros idiomas. Ej: es-cl, es-mx.
<code>[attr^= valor]</code>	Selecciona los elementos cuyo atributo attr inicie un valor.
<code>[attr\$= valor]</code>	Selecciona los elementos cuyo atributo attr finalice con el valor.

[attr*= valor]	Selecciona los elementos cuyo atributo attr tenga un valor que contenga valor.
Bonus	
[attr operator=valor i]	Agregar una i (o I) antes del corchete de cierre hace que el valor sea comparado sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas (para caracteres dentro del rango ASCII).

1. Utilice el siguiente código como referencia para responder.

```
<div>
  <p miAtributo>Texto 1</p>
  <p miAtributo="Valores">Texto 2</p>
  <p miAtributo="Hola Mundo">Texto 3</p>
  <p miAtributo="Valores Textos">Texto 4</p>
  <p miAtributo="Valores Hola">Texto 5</p>
  <p miAtributo="Textos-Valores">Texto 6</p>
  <p miAtributo="Valores Textos">Texto 7</p>
</div>
```

- a. ¿Qué resultado visual se obtendrá al aplicar el siguiente estilo?

```
p[miAtributo$="s"]
{
  background-color: ■ green;
  color: ■ white;
  font-weight: bolder;
}
```

- b. ¿Qué resultado visual se obtendrá al aplicar el siguiente estilo?

```
p[miAtributo="hola"]  
{  
  background-color: ■ green;  
  color: ■ white;  
  font-weight: bolder;  
}
```

- c. ¿Qué resultado visual se obtendrá al aplicar el siguiente estilo?

```
p[miAtributo|= "Textos"]  
{  
  background-color: ■ green;  
  color: ■ white;  
  font-weight: bolder;  
}
```

- d. ¿Qué resultado visual se obtendrá al aplicar el siguiente estilo?

```
p[miAtributo^="tex"]  
{  
  background-color: ■ coral;  
  color: ■ white;  
  font-weight: bolder;  
}
```

- e. ¿Qué resultado visual se obtendrá al aplicar el siguiente estilo?

```
p[miAtributo*="L" i]  
{  
  background-color: ■ green;  
  color: ■ white;  
  font-weight: bolder;  
}
```

f. ¿Qué resultado visual se obtendrá al aplicar el siguiente estilo?

```
p[miAtributo]
{
    background-color: coral;
    color: white;
    font-weight: bolder;
}
```

g. ¿Qué resultado visual se obtendrá al aplicar el siguiente estilo?

```
p[miAtributo="Valores"]
{
    background-color: coral;
    color: white;
    font-weight: bolder;
}
```

h. ¿Qué resultado visual se obtendrá al aplicar el siguiente estilo?

```
p[miAtributo^="Tex"]
{
    background-color: coral;
    color: white;
    font-weight: bolder;
}
```