PreFijos CSS

Prefijos en CSS

En CSS existen propiedades que cada navegador interpreta de forma diferente al no haber un estándar por el que se tengan que regir.

Es por eso, que se diseñaron los prefijos para propiedades no estandarizadas. Cada navegador tiene su prefijo.

Navegadores

Los principales navegadores usan los siguientes prefijos:

-webkit- (Chrome, Safari, nuevas versiones de Opera, casi todos los navegadores iOS (Incluyendo Firefox for iOS); básicamente, cualquier navegador basado en WebKit)

-moz- (Firefox)

-o- (Versiones antiguas, pre-Webkit, de Opera)

-ms- (Internet Explorer y Microsoft Edge)

Ejemplo

Para redondear los bordes de un elemento se utiliza la propiedad border-radius.

Dicha propiedad no es estándar entre navegadores, por lo que se recomienda utilizar prefijos.

```
.div-radius {
    width: 200px;
    height: 200px;

    border-radius: 70px 70px 70px 70px;
    -moz-border-radius: 70px 70px 70px 70px;
    -webkit-border-radius: 70px 70px 70px 70px;


    background-color: □rgb(255, 130, 85);
}
</style>
```

Ejercicio

Utilizando la propiedad border-radius, intentar dejar lo más parecido a la siguiente imagen.

Generador de Bordes:


https://www.cssmatic.com/border-radius



¿Cómo saber cuándo usar prefijos?

Se puede consultar en https://caniuse.com/

Se indica la compatibilidad de cualquier propiedad y su prefijo en el caso que sea necesario.



Ejercicio – Identificar uso de prefijos

Propiedad: box-shadow


Consultar en https://caniuse.com/

Ejercicio

Utilizando la propiedad border-radius, intentar dejar lo más parecido a la siguiente imagen.

Generador de Sombra:

https://www.cssmatic.com/box-shadow



Ejercicio

Intentar simular el siguiente botón. (Utilice solamente Div)

Propiedades necesarias. text-align, line-height, font-family (Fugaz One/Fonts Google)

Registrar