Resumen

Propiedades CSS

Propiedad	Descripción
border-style	Define el tipo de línea que dibujará el borde del elemento.
	Ejemplo:
	border-style: solid;
	Para más información:
	https://developer.mozilla.org/docs/Web/CSS/border-style
border-width	Define el ancho del borde.
	Ejemplo:
	border-width: 5px;
	Para más información:
	https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/border-
	<u>width</u>
border-color:	Define el color del borde.
	Ejemplo:
	border-color: teal;
	Para más información:
	https://developer.mozilla.org/docs/Web/CSS/border-color
border	Pinta todos los bordes. Hace referencia a 3 propiedades
	(color, width, style).

des
des
una
a) y
eso
s en

letter-spacing Establece el comportamiento de espaciado entre caracteres. Un valor positivo aumenta el espaciado. Un valor negativo contrae el espaciado Ejemplo: letter-spacing: 10px; letter-spacing: -10px; Para más información: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/letterspacing La propiedad CSS text-decoration se usa para establecer el text-decoration formato de texto a subrayado (underline) y suprarrayado (overline), tachado (line-through) o parpadeo (blink). El subrayado y el suprarrayado son posicionados bajo el texto, mientras la línea a través de éste se posiciona por encima.

Ejemplo:

```
text-decoration: none; /*Sin decoración*/
```

text-decoration: underline red; /*Subrayado rojo

*/

text-decoration: underline wavy red; /*Subrayado

rojo ondulado*/

Para más información:

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/text-

decoration

scroll-behavior

La propiedad CSS scroll-behavior especifica el comportamiento del desplazamiento para un elemento con desplazamiento, cuando éste se produce debido a la navegación o a APIs CSSOM. Otros desplazamientos, p.ej. aquellos realizados por el usuario, no se ven afectados por esta propiedad. Cuando esta propiedad está especificada en el elemento raíz, se aplica al viewport.

Ejemplo:

scroll-behavior:smooth;/*Desplazamiento

suavizado*/

Para más información:

https://developer.mozilla.org/docs/Web/CSS/scroll-

behavior

font-family

La propiedad font-family define una lista de fuentes o familias de fuentes, con un orden de prioridad, para utilizar en un elemento seleccionado. A diferencia de la mayoría de las propiedades CSS, los valores se separan con comas (",") para indicar que son valores alternativos en el caso que uno no se pueda cargar.

Ejemplo:

font-family: Cambria, Cochin, Georgia;

font-family: Impact, Haettenschweiler;

Para más información:

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/font-

family

text-align

La propiedad CSS text-align establece la alineación horizontal de un elemento de bloque o celda de tabla. Esto significa que funciona como vertical-align pero en dirección horizontal.

Ejemplo:

text-align: start;
text-align: end;
text-align: left;
text-align: right;
text-align: center;

Para más información:

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/text-align