

Trabajo Práctico 7 — Sobreviví a los slimes (un *Vampire Survivors* básico)

Diplomatura de Videojuegos · Clase 7 Objetivo: armar un juego de **supervivencia**: un caballero en una arena, **hordas de slimes** que aparecen por los bordes y lo persiguen, y un arma que **dispara sola** al enemigo más cercano. Cada tanto aparece un **slime elite**, más duro, con su **barra de vida sobre la cabeza**. Es el TP que junta **todo** lo que vimos: movimiento, señales, herencia, instanciación, spawning y HUD.

Qué vas a lograr

- Un **jugador** que se mueve en 4 direcciones, animado, encerrado en la arena.
- **Slimes** que aparecen por los bordes de la pantalla y **te persiguen** (la IA más simple que existe).
- **Balas automáticas**: cada medio segundo sale una hacia el enemigo **más cercano**, sin apretar nada.
- Un **slime elite** que aparece cada 8 enemigos: más lento, aguanta 5 balas, y muestra una **barra de vida** encima.
- Un **HUD** con tu vida y la cuenta de slimes eliminados. Si tu vida llega a 0, la partida se reinicia.

 **¿Qué es un *Vampire Survivors*?** Un género de 2022 que explotó por lo simple: el personaje **ataca solo**, vos solo te movés, y la única meta es **sobrevivir** al enjambre el mayor tiempo posible. *Brotato* (hecho en Godot) y *Halls of Torment* son del mismo palo.

 **Tiempo estimado:** 90–120 min. Es el TP más largo, pero cada parte se prueba sola. **Escribí el código vos.**


 **Viene de todo el curso:** movimiento (TP3), [Area2D](#) y señales (TP4), **herencia**, [preload](#) + [instantiate](#) y **spawning** con [Timer](#) (TP5), y [ProgressBar](#) + HUD (Clase 6).

Los assets (Brackeys · CC0)

Están en [tp7-assets/](#). Licencia **CC0** (uso libre, [créditos acá](#)).

- [knight.png](#) — el jugador, el mismo caballero del TP4 (hoja 8×8, frames de 32×32, con texto incrustado que ignorás).
- [slime_green.png](#) — el enemigo básico. Hoja de 4×3, frames de 24×24, sin texto. La **fila del medio** es la animación de caminar.

- `slime_purple.png` — el enemigo élite. **Misma hoja**, otro color.
- `bala.png` — un puntito de 8×8. Se escala en el editor.



✖ Cómo va a quedar el proyecto

Cuatro escenas: el nivel, y tres “moldes” que se instancian en vivo.

```
nivel.tscn
  Nivel (Node2D)
  |— Jugador (CharacterBody2D) [grupo "jugador"]
  |   |— AnimatedSprite2D ← caballero idle / run
  |   |— CollisionShape2D
  |   |— TimerDisparo (Timer) ← dispara sola cada 0.4 s
  |— Spawner (Node2D)
  |   |— Timer ← saca un slime por segundo
  |— Enemigos (Node2D) ← contenedor: acá van los slimes
  |— Balas (Node2D) ← contenedor: acá van las balas
  |— HUD (CanvasLayer)
  |   |— BarraVida (ProgressBar)
  |   |— LabelKills (Label)


enemigo.tscn      Enemigo (Area2D) [grupo "enemigo"] + AnimatedSprite2D + CollisionShape2D
enemigo_elite.tscn igual, con slime violeta + BarraVida (ProgressBar) ← HEREDA de enemigo.gd
bala.tscn         Bala (Area2D) + Sprite2D + CollisionShape2D + TimerVida (Timer)
```

🗨️ **Quién habla con quién.** El **slime** busca al jugador por su **grupo** y lo persigue; al tocarlo le hace daño (señal `body_entered`). La **bala** vuela recta y, al tocar un slime, le resta vida (señal `area_entered`). Nadie tiene una referencia “dura” a nadie: todo es **grupos + señales**, como en la Clase 4.

🔧 Parte 0 — Proyecto, assets y controles

1. Godot → **New Project** → `tp7-sobrevivir` → carpeta vacía → **Create & Edit**.
2. Arrastrá al **FileSystem** los cuatro archivos de `tp7-assets/`: `knight.png`, `slime_green.png`, `slime_purple.png`, `bala.png`.
3. **Píxeles nítidos:** **Project** → **Project Settings** → **Rendering** → **Textures** → **Default Texture Filter** = **Nearest**.
4. **Input Map** (**Project** → **Project Settings** → **Input Map**): creá las cuatro acciones de siempre, las mismas del TP3:

ACCIÓN	TECLA
mover_derecha	D o →
mover_izquierda	A o ←
mover_arriba	W o ↑
mover_abajo	S o ↓




5. Creá la escena principal: **Otro Nodo** → `Node2D` → renombralo `Nivel` → guardá como `nivel.tscn`.
 6. Hijos de `Nivel`, dos `Node2D` vacíos: `Enemigos` y `Balas`. Son contenedores: ahí van a caer las instancias, para tener el árbol ordenado (el consejo de la Clase 5).
- ✓ **Punto de control 0:** tenés `nivel.tscn` con `Enemigos` y `Balas` vacíos, los 4 sprites en el FileSystem y las 4 acciones en el Input Map.


Parte 1 — El jugador y su HUD

1.1 · El caballero

1. Hijo de `Nivel` → `CharacterBody2D` → renombralo `Jugador`. Ubicalo en el **centro** de la pantalla (Position ≈ `576, 324`).
2. Hijo de `Jugador` → `AnimatedSprite2D` → **Sprite Frames** → **Nuevo SpriteFrames**. Armá las dos animaciones **exactamente como en el TP4** (Parte 2):




- **idle** : Añadir Frames desde un Sprite Sheet → **knight.png** , **8 × 8** → los 4 primeros frames de la fila de arriba.
- **run** : animación nueva → misma hoja → los 8 frames de la fila del **RUN**. FPS ≈ **10**.
- En las dos: **Loop**. En **idle** : **Autoplay on Load**.



Poné el **Scale** del **AnimatedSprite2D** en **2, 2** (el caballero es chiquito).

- Hijo de **Jugador** → **CollisionShape2D** → **CapsuleShape2D** que envuelva al caballero.



1.2 · El HUD

4. Hijo de `Nivel` → `CanvasLayer` → renombralo `HUD`.
5. Hijo de `HUD` → `ProgressBar` → renombralo `BarraVida`. En el Inspector: **Min Value** `0`, **Max Value** `100`, **Value** `100`, **Show Percentage** apagado. Dale un tamaño de unos `220 x 22` y ponela arriba a la izquierda.
6. Hijo de `HUD` → `Label` → renombralo `LabelKills`. **Text** = `Slimes: 0`. Debajo de la barra.

1.3 · El script del jugador

7. Clic derecho en `Jugador` → **Attach Script** → `res://jugador.gd`:

```

extends CharacterBody2D

var velocidad := 200.0
var vida := 100
var kills := 0

func _ready() -> void:
    add_to_group("jugador")
    actualizar_hud()

func _physics_process(delta: float) -> void:
    # 1) Dirección según las teclas (igual que en el TP3)
    var direccion := Vector2.ZERO
    if Input.is_action_pressed("mover_derecha"):
        direccion.x += 1
    if Input.is_action_pressed("mover_izquierda"):
        direccion.x -= 1
    if Input.is_action_pressed("mover_abajo"):
        direccion.y += 1
    if Input.is_action_pressed("mover_arriba"):
        direccion.y -= 1

    # 2) Mover con el motor de física (como en el TP4)
    velocity = direccion.normalized() * velocidad
    move_and_slide()

    # 3) Animación
    if direccion != Vector2.ZERO:
        $AnimatedSprite2D.play("run")
        $AnimatedSprite2D.flip_h = direccion.x < 0
    else:
        $AnimatedSprite2D.play("idle")

    # 4) No salir de la arena
    var limites := get_viewport_rect().size
    position.x = clamp(position.x, 0, limites.x)
    position.y = clamp(position.y, 0, limites.y)

func recibir_dano(cantidad: int) -> void:
    vida -= cantidad
    actualizar_hud()
    if vida <= 0:
        get_tree().reload_current_scene()    # se acabó: de vuelta a empezar

```

```
func sumar_kill() -> void:
    kills += 1
    actualizar_hud()

func actualizar_hud() -> void:
    get_node("../HUD/LabelKills").text = "Slimes: " + str(kills)
    get_node("../HUD/BarraVida").value = vida
```

🗨 Dos cosas para mirar:

- `.normalized()` deja el vector de dirección con largo 1. Sin eso, en diagonal irías más rápido (lo vimos en el Extra del TP3).
- `velocity` + `move_and_slide()` sin multiplicar por `delta`: el motor de física lo aplica por dentro. La regla de la Clase 3 ("siempre `* delta`") es para cuando movés `position` a mano — y eso sí lo vamos a hacer con los slimes y las balas.

✅ **Punto de control 1:** con **F6** el caballero camina en 4 direcciones, se anima, no sale de la pantalla, y el HUD dice `Slimes: 0` con la barra llena.

🚫 Se ve borroso / no se mueve / la barra no aparece

▼ Abrí para ver soluciones

- Borroso → falta **Default Texture Filter = Nearest** (Parte 0).
- No se mueve → las acciones del Input Map tienen que llamarse **exactamente** `mover_derecha`, etc. Y hacé **click en la ventana del juego** para que reciba las teclas.
- Error `Node not found: ../HUD/LabelKills` → `HUD` tiene que ser **hermano** de `Jugador` (los dos hijos de `Nivel`), y los nombres, exactos.
- La barra se ve vacía → **Value** = 100 y **Max Value** = 100 en el Inspector.


🟢 Parte 2 — El slime: la IA más simple que existe

Concepto: el enemigo es un `Area2D` que se mueve solo (como los objetos que caían en el TP5), pero en vez de caer, **persigue**. Toda su "inteligencia" es una línea: *calculá la dirección al jugador y avanzá*.

2.1 · La escena del slime

1. Escena → Otro Nodo → `Area2D` → renombralo `Enemigo`. Guardá como `enemigo.tscn` (escena aparte: es un **molde**).

2. Hijo → **AnimatedSprite2D** → **Nuevo SpriteFrames**. Renombrá la animación **default** a **caminar**.
Añadir Frames desde un Sprite Sheet → **slime_green.png**, **Horizontal = 4**, **Vertical = 3** → seleccioná los **4 frames de la fila del medio**. **Loop ON**, **FPS ≈ 8**. **Scale 2, 2**.



3. Hijo → **CollisionShape2D** → **CircleShape2D**, radio ≈ **20**, que cubra al slime.

2.2 · El script del slime

4. Clic derecho en **Enemigo** → **Attach Script** → **res://enemigo.gd**:

```

extends Area2D

var velocidad := 60.0
var vida := 1
var dano := 10

func _ready() -> void:
    add_to_group("enemigo")
    body_entered.connect(_on_body_entered)
    $AnimatedSprite2D.play("caminar")

func _process(delta: float) -> void:
    # --- LA IA: perseguir al jugador ---
    var jugador = get_tree().get_first_node_in_group("jugador")
    if jugador == null:
        return
    var direccion = (jugador.position - position).normalized()
    position += direccion * velocidad * delta      # movemos position a mano → con delta
    $AnimatedSprite2D.flip_h = direccion.x < 0

func recibir_dano(cantidad: int) -> void:
    vida -= cantidad
    if vida <= 0:
        morir()

func morir() -> void:
    var jugador = get_tree().get_first_node_in_group("jugador")
    if jugador != null:
        jugador.sumar_kill()
    queue_free()

func _on_body_entered(body: Node) -> void:
    if body.is_in_group("jugador"):
        body.recibir_dano(dano)    # le pega...
        queue_free()              # ...y se sacrifica

```

🗨️ **Cómo “piensa” el slime.** `get_first_node_in_group("jugador")` le devuelve al jugador **sin conocerlo de antemano** (por eso el jugador se anotó en ese grupo). `jugador.position - position` es la **flecha** que va del slime al jugador; `.normalized()` la deja de largo 1, y `* velocidad * delta` la convierte en el pasito de este frame. **Eso es toda la IA.** Se llama *perseguir* (*chase*) y es la base de casi todo enemigo que existe. En la próxima clase le vamos a dar **varios comportamientos** (patrullar, perseguir, atacar) con una **máquina de estados**.

🗨️ `recibir_dano()` y `morir()` están separados a propósito: la bala va a llamar a la primera, y la segunda avisa al jugador antes de desaparecer. Mañana el elite las va a **heredar** tal cual.

2.3 · Probarlo

5. Volvé a `nivel.tscn`, seleccioná `Enemigos` y **instanciá** un `enemigo.tscn` adentro (ícono de **cadena** → *Instantiate Child Scene*). Ubicalo en una esquina.
 6. **F6**: el slime **camina hacia vos**. Cuando te toca, tu barra baja 10 y él desaparece.
 7. Cuando funcione, **borrá esa instancia** del árbol: a partir de ahora los va a crear el Spawner.
- ✅ **Punto de control 2**: el slime te persigue, te pega, y la barra de vida del HUD baja.

🚫 El slime no se mueve / no me hace daño

▼ Abrí para ver soluciones

- No se mueve → el jugador tiene que estar en el grupo `"jugador"` (lo hace su `_ready`). Si el slime no lo encuentra, `jugador == null` y se queda quieto.
- No hace daño → el `Enemigo` necesita su `CollisionShape2D` **con forma**; sin forma, `body_entered` nunca se dispara. Y el jugador, la suya.
- La animación no arranca → la animación tiene que llamarse `caminar` (es lo que pide el `play()`).

🌐 Parte 3 — El Spawner: hordas por los bordes

🗨️ **Recordatorio: ¿qué es *spawnear*?** Viene de *spawn* ("aparecer"). Es **crear una instancia de una escena en tiempo real**, mientras el juego corre — lo hicimos en el TP5 con las piezas que caían. La receta es siempre la misma: `preload()` el molde una vez, y cada tanto `instantiate()` + `add_child()`. Lo nuevo hoy es **dónde**: en vez de arriba, en **cualquiera de los cuatro bordes**.

1. Hijo de `Nivel` → `Node2D` → renombralo `Spawner`.
2. Hijo de `Spawner` → `Timer`. En el Inspector: **Wait Time** `1.0`, **Autostart** ON.

🗨️ En el TP5 creamos el `Timer` **por código** (`Timer.new()`); ahora lo hacemos **como nodo** y lo configuramos en el Inspector. Es exactamente lo mismo — así conocés las dos formas.

3. Clic derecho en `Spawner` → **Attach Script** → `res://spawner.gd`:

```

extends Node2D

var escena_enemigo := preload("res://enemigo.tscn")

func _ready() -> void:
    $Timer.timeout.connect(spawnear)    # cada segundo, un slime

func spawnear() -> void:
    var enemigo = escena_enemigo.instantiate()
    enemigo.position = posicion_en_el_borde()
    get_node("../Enemigos").add_child(enemigo)

func posicion_en_el_borde() -> Vector2:
    var tam := get_viewport_rect().size
    var lado := randi_range(0, 3)      # 0 arriba · 1 abajo · 2 izquierda · 3 derecha
    if lado == 0:
        return Vector2(randf_range(0, tam.x), -40)
    if lado == 1:
        return Vector2(randf_range(0, tam.x), tam.y + 40)
    if lado == 2:
        return Vector2(-40, randf_range(0, tam.y))
    return Vector2(tam.x + 40, randf_range(0, tam.y))

```

💡 `posicion_en_el_borde()` elige un **lado al azar** (`randi_range` da un entero, `randf_range` un decimal) y devuelve un punto **justo afuera** de la pantalla (`-40` / `+40`), así el slime **entra caminando** en vez de aparecer de golpe.

F6: cada segundo entra un slime por algún borde y viene por vos. Todavía no podés defenderte: **corré**.

✅ **Punto de control 3:** los slimes aparecen solos por los cuatro bordes, uno por segundo, y te persiguen.

🚫 No aparece ninguno / aparecen todos en el mismo lugar

▼ Abrí para ver soluciones

- Ninguno → ¿el `Timer` tiene **Autostart** tildado? ¿Y su `timeout` está conectado a `spawnear` en el `_ready()` ?
- `Cannot load scene res://enemigo.tscn` → revisá que la escena se llame exactamente así y esté en la raíz del proyecto.
- Todos en el mismo lugar → asegurate de que `posicion_en_el_borde()` use `randf_range` y no un número fijo.



Parte 4 — Balas que apuntan solas

Concepto: la bala es otro `Area2D` que vuela recto. El jugador, con un `Timer`, dispara cada 0.4 s **hacia el enemigo más cercano**. No apretás nada: en un *survivors* el arma es automática y vos solo te movés.

4.1 · La escena de la bala

1. **Escena** → **Otro Nodo** → `Area2D` → renombralo `Bala`. Guardá como `bala.tscn`.
2. Hijo → `Sprite2D` → **Texture** = `bala.png`, **Scale** `2, 2`.
3. Hijo → `CollisionShape2D` → `CircleShape2D`, radio ≈ `8`.
4. Hijo → `Timer` → renombralo `TimerVida`. **Wait Time** `2`, **One Shot** ON, **Autostart** ON. Es el "tiempo de vida" de la bala: si no le pega a nada, desaparece sola a los 2 s.
5. Clic derecho en `Bala` → **Attach Script** → `res://bala.gd`:

```
extends Area2D

var velocidad := 400.0
var direccion := Vector2.RIGHT # el jugador la cambia al disparar
var dano := 1

func _ready() -> void:
    area_entered.connect(_on_area_entered)
    $TimerVida.timeout.connect(queue_free) # a los 2 s se borra sola

func _process(delta: float) -> void:
    position += direccion * velocidad * delta

func _on_area_entered(area: Area2D) -> void:
    if area.is_in_group("enemigo"):
        area.recibir_dano(dano)
        queue_free()
```

🗨️ `area_entered` es la hermana de `body_entered` (las dos estaban en la tabla de la Clase 4): se emite cuando **otra** `Area2D` entra. Como el slime es un `Area2D`, la bala lo detecta con esta. Si dos balas se cruzan también se emite, pero como no están en el grupo `"enemigo"`, no pasa nada.

4.2 · Disparar desde el jugador

6. Hijo de `Jugador` → `Timer` → renombralo `TimerDisparo`. **Wait Time** `0.4`, **Autostart** ON.

7. Reemplazá `jugador.gd` por esta versión (es el mismo de la Parte 1 **más** el disparo, marcado con `#` NUEVO):

```

extends CharacterBody2D

var velocidad := 200.0
var vida := 100
var kills := 0
var escena_bala := preload("res://bala.tscn")          # NUEVO

func _ready() -> void:
    add_to_group("jugador")
    $TimerDisparo.timeout.connect(disparar)             # NUEVO
    actualizar_hud()

func _physics_process(delta: float) -> void:
    var direccion := Vector2.ZERO
    if Input.is_action_pressed("mover_derecha"):
        direccion.x += 1
    if Input.is_action_pressed("mover_izquierda"):
        direccion.x -= 1
    if Input.is_action_pressed("mover_abajo"):
        direccion.y += 1
    if Input.is_action_pressed("mover_arriba"):
        direccion.y -= 1

    velocity = direccion.normalized() * velocidad
    move_and_slide()

    if direccion != Vector2.ZERO:
        $AnimatedSprite2D.play("run")
        $AnimatedSprite2D.flip_h = direccion.x < 0
    else:
        $AnimatedSprite2D.play("idle")

    var limites := get_viewport_rect().size
    position.x = clamp(position.x, 0, limites.x)
    position.y = clamp(position.y, 0, limites.y)

# ----- NUEVO: el arma automática -----
func disparar() -> void:
    var objetivo = enemigo_mas_cercano()
    if objetivo == null:
        return                                           # no hay a quién dispararle
    var bala = escena_bala.instantiate()
    bala.position = position
    bala.direccion = (objetivo.position - position).normalized()

```

```

    get_node("../Balas").add_child(bala)

func enemigo_mas_cercano():
    var mas_cercano = null
    var menor_distancia := INF
    for enemigo in get_tree().get_nodes_in_group("enemigo"):
        var distancia = position.distance_to(enemigo.position)
        if distancia < menor_distancia:
            menor_distancia = distancia
            mas_cercano = enemigo
    return mas_cercano

# -----

func recibir_dano(cantidad: int) -> void:
    vida -= cantidad
    actualizar_hud()
    if vida <= 0:
        get_tree().reload_current_scene()

func sumar_kill() -> void:
    kills += 1
    actualizar_hud()

func actualizar_hud() -> void:
    get_node("../HUD/LabelKills").text = "Slimes: " + str(kills)
    get_node("../HUD/BarraVida").value = vida

```

🧠 **Cómo elige el objetivo.** `enemigo_mas_cercano()` es un `for` (Clase 2) sobre todos los nodos del grupo `"enemigo"`, guardando el que tenga la **menor distancia** (`position.distance_to()`). Arranca con `INF` ("infinito") para que el primer slime siempre gane la comparación. Es el mismo truco de "buscar el mínimo" que se usa en cualquier lenguaje.

La dirección de la bala se calcula igual que la del slime, pero al revés: del jugador **hacia** el objetivo.

F6: cada 0.4 s sale una bala hacia el slime más cercano. Al pegarle, el slime desaparece y `Slimes:` sube.

✅ **Punto de control 4:** el juego **ya se juega**: esquivás, disparás solo, matás slimes y el contador sube. Si te rodean, tu barra baja y al llegar a 0 se reinicia.

🚫 Errores comunes en esta parte

▼ Abrió para ver soluciones

- **Las balas no salen** → el `TimerDisparo` tiene que tener **Autostart** y estar conectado en `_ready()`. Y tiene que haber **al menos un slime** vivo: si no, `objetivo == null` y no dispara (es a propósito).
- **Las balas atraviesan a los slimes** → la `Bala` necesita `CollisionShape2D` con forma, y el slime también. Y la bala usa `area_entered`, no `body_entered` (el slime es un `Area2D`).
- **Invalid call. Nonexistent function 'recibir_dano'** → la bala le pegó a algo del grupo `"enemigo"` que no tiene esa función. Revisá que `enemigo.gd` la tenga.
- **Las balas nunca desaparecen** → `TimerVida` con **One Shot** y **Autostart** tildados, y conectado a `queue_free` en `_ready()`.

♥ Parte 5 — El slime élite: herencia + barra de vida

Concepto: un enemigo **más duro** que aparece cada tanto. **No lo escribimos de cero: hereda** de `enemigo.gd` (igual que la comida heredaba de `objeto_cae.gd` en el TP5) y solo cambia los números y agrega la **barra de vida sobre la cabeza**.


5.1 · La escena del élite

1. **Escena** → **Otro Nodo** → `Area2D` → renombralo `EnemigoElite`. Guardá como `enemigo_elite.tscn`.
2. Hijo → `AnimatedSprite2D` → **Nuevo SpriteFrames** → animación `caminar` con `slime_purple.png` (4 × 3, la fila del medio), **Loop**, FPS 8. **Scale** `2.5, 2.5` (es más grande).
3. Hijo → `CollisionShape2D` → `CircleShape2D`, radio ≈ `26`.
4. Hijo → `ProgressBar` → renombralo `BarraVida`. En el Inspector: **Show Percentage** apagado; **Size** ≈ `48 × 6`; **Position** ≈ `-24, -40` (así queda centrada **arriba de la cabeza**).

💡 Un `ProgressBar` es un nodo de UI, pero **puede ser hijo de un nodo 2D**: se dibuja en la posición del padre y **se mueve con él**. Por eso la barra acompaña al slime. Es una barra de vida **en el mundo** (diegética, como la de *Dead Space* de la Clase 1), no en el HUD.

5.2 · El script: heredar y ajustar

5. Clic derecho en `EnemigoElite` → **Attach Script**. En el diálogo, en **Inherits** hacé clic en la carpeta 📁 y elegí `enemigo.gd`. Path: `res://enemigo_elite.gd` → **Create**.



6. Completá:

```
extends "res://enemigo.gd"

func _ready() -> void:
    super()                # todo lo del slime básico: grupo, señal, animación
    vida = 5                # aguanta 5 balas
    velocidad = 35.0        # más lento
    dano = 25               # pega más fuerte
    $BarraVida.max_value = vida
    $BarraVida.value = vida

func recibir_dano(cantidad: int) -> void:
    super(cantidad)         # resta vida y muere si llega a 0 (lo hace la base)
    $BarraVida.value = vida  # y además actualizamos la barra
```

🗨 **Herencia en dos líneas.** `super()` en `_ready()` ejecuta el `_ready()` del slime básico (grupo, señal, animación), y **después** pisamos los valores. En `recibir_dano()`, `super(cantidad)` hace el trabajo de siempre y nosotros solo **agregamos** la barra. La herencia **suma**, no reemplaza — lo mismo que en el TP5.

5.3 · Que aparezca cada tanto

7. Reemplazá `spawner.gd` por esta versión (un contador: cada 8 slimes, uno es elite):

```
extends Node2D

var escena_enemigo := preload("res://enemigo.tscn")
var escena_elite := preload("res://enemigo_elite.tscn") # NUEVO
var contador := 0 # NUEVO

func _ready() -> void:
    $Timer.timeout.connect(spawnear)

func spawnear() -> void:
    contador += 1
    var enemigo
    if contador >= 8: # NUEVO: el octavo es elite
        contador = 0
        enemigo = escena_elite.instantiate()
    else:
        enemigo = escena_enemigo.instantiate()
    enemigo.position = posicion_en_el_borde()
    get_node("../Enemigos").add_child(enemigo)

func posicion_en_el_borde() -> Vector2:
    var tam := get_viewport_rect().size
    var lado := randi_range(0, 3)
    if lado == 0:
        return Vector2(randf_range(0, tam.x), -40)
    if lado == 1:
        return Vector2(randf_range(0, tam.x), tam.y + 40)
    if lado == 2:
        return Vector2(-40, randf_range(0, tam.y))
    return Vector2(tam.x + 40, randf_range(0, tam.y))
```

F6 y aguantá 8 segundos: entra un slime **violeta**, más grande y lento, con su barra encima. Cada bala le baja un quinto; a la quinta, cae.

✅ **Punto de control 5 (final):** cada 8 slimes aparece un elite con barra de vida que **baja bala a bala**, aguanta 5, y al morir suma al contador como cualquier otro.

Errores comunes con el elite

▼ Abrió para ver soluciones

- **La barra no baja** → la función se llama `recibir_dano` en las dos clases (misma firma). Si la escribiste distinto en el elite, no está *sobreescribiendo* nada.
- **El elite no se mueve ni pega** → te olvidaste el `super()` al principio de `_ready()`: sin él, no se anota en el grupo ni conecta la señal.
- **La barra aparece lejos del slime** → ajustá **Position** del `ProgressBar` (negativo en X para centrarla, negativo en Y para subirla).
- `Node not found: BarraVida` → el `ProgressBar` tiene que llamarse **exactamente** `BarraVida` y ser hijo directo de `EnemigoElite`.

Entrega

Entregá **una** de estas opciones:

1. La **carpeta del proyecto** comprimida en `.zip` (sin `.godot/`), o
2. Un **video corto** (o GIF) sobreviviendo ~20 segundos: se ven slimes entrando por los bordes, balas automáticas, el contador subiendo, y un **elite** con su barra bajando hasta morir.

Nombre: `tp7-sobrevivir-ApellidoNombre.zip`

✓ Checklist de autoevaluación

- ☐ El jugador se mueve en 4 direcciones, animado, y **no sale** de la pantalla.
- ☐ El HUD muestra la **barra de vida** y el **contador de slimes**, y se actualizan en vivo.
- ☐ `enemigo.tscn` es un `Area2D` en el grupo `"enemigo"` que **persigue** al jugador y le pega al tocarlo.
- ☐ El `Spawner` saca un slime por segundo desde un **borde al azar**.
- ☐ Las balas salen **solas** cada 0.4 s hacia el **enemigo más cercano**, y desaparecen a los 2 s si no pegan.
- ☐ Una bala mata a un slime básico y el contador sube.
- ☐ `enemigo_elite.gd` **hereda** de `enemigo.gd` con `extends "res://enemigo.gd"` y `super()`.
- ☐ El elite aparece **cada 8 slimes**, aguanta 5 balas y su **barra sobre la cabeza** baja con cada una.
- ☐ Si tu vida llega a 0, la escena se reinicia.

Extra (opcional)

- **Dificultad que sube:** que el `wait_time` del Spawner baje de a poco (por ejemplo, un 5 % por cada elite que aparece). El pánico de los *survivors* viene de ahí.
 - **Game Over de verdad:** en vez de `reload_current_scene()`, guardá los `kills` en un Autoload y andá a una pantalla de Game Over — todo eso ya lo hiciste en el **TP6**.
 - **Tiempo sobrevivido:** un `Label` en el HUD con los segundos vivos. Pista: una variable que suma `delta` en `_process`.
 - **Un tercer enemigo:** uno **rápido y frágil** (vida 1, velocidad 120), heredando de `enemigo.gd`. Tres líneas.
 - **Golpe visible:** al recibir daño, que el slime parpadee. Los sprites traen un frame **rojo** en la fila de abajo; o usá `modulate` con un `Tween` (Clase 7).
 - **Sonido:** un `AudioStreamPlayer` para el disparo y otro para cuando muere un slime.
-

Recursos

- Grupos y señales: [Using signals](#) · [Groups](#)
- Instanciar escenas: [Creating instances](#)
- Vectores (dirección, `normalized`, `distance_to`): [Vector math](#)
- El nodo `Timer`: [Timer](#)

Sprites de **Brackeys** (analogStudios_, RottingPixels) — licencia **CC0**. Capturas del editor: documentación oficial de **Godot Engine**, CC BY 4.0.