

Trabajo Práctico 4 — Un plataformero: juntá las monedas

Diplomatura de Videojuegos · Clase 4 Objetivo: armar un **mini plataformero jugable**. El corazón del TP son las **señales**: el jugador junta **monedas** al tocarlas (con `Area2D`, señales y grupos). Como **plus**, las plataformas las hacemos con un **TileSet** (colisión definida en los tiles, sin un `StaticBody2D` por cada uno). Todo con los sprites gratis de **Brackeys**.

Qué vas a lograr

Un nivel donde un **caballero animado**:

- **camina y salta** con física real (`move_and_slide()`, gravedad),
- se apoya en **plataformas hechas con tiles**,
- **junta monedas** que giran, y suma puntos en la consola (esto es lo central: **señales**),
- gana cuando las junta todas,
- y la **cámara lo sigue**.

 **Tiempo estimado:** 90–120 min. Es el TP más largo, pero cada parte se prueba sola. **Escribí el código vos.**

 **Viene de la Clase 4:** cuerpos físicos, `CharacterBody2D` + `move_and_slide()`, `CollisionShape2D`, **señales**, `Area2D` y **grupos**. Todo eso se junta acá en un juego.

Los assets (Brackeys · CC0)

Están en la carpeta `tp4-assets/` de este repo. Son de **Brackeys** (licencia **CC0**: uso libre). Vas a usar tres:

`knight.png` — el jugador. Hoja de 8×8 con frames de **32×32**. Trae **texto** (IDLE, RUN...) metido en la hoja: ignoralo, vas a elegir solo los frames del caballero.



IDLE

RUN



ROLL



HIT



DEATH

[world_tileset.png](#) — los tiles del mundo, de **16×16**. Vamos a usar los de **pasto/tierra** para el piso.



[coin.png](#) — la moneda que gira, **12 frames** de 16×16.



✚ Cómo va a quedar el árbol de nodos

```

Nivel (Node2D)
├─ TileMapLayer           ← las plataformas (colisión en el TileSet)
├─ Jugador (CharacterBody2D)
│   ├─ AnimatedSprite2D   ← el caballero (idle / run)
│   ├─ CollisionShape2D
│   └─ Camera2D           ← sigue al jugador
└─ Monedas (Node2D)       ← contenedor de las monedas
    └─ Moneda (Area2D)    ×varias ← detecta al jugador (señal)
        ├─ AnimatedSprite2D
        └─ CollisionShape2D
  
```

🔧 Parte 0 — Proyecto y assets


1. Godot → **New Project** → nombre `tp4-plataformero` → carpeta vacía → **Create & Edit**.
 2. Copiá los sprites al proyecto: arrastrá `knight.png`, `world_tileset.png` y `coin.png` (de `tp4-assets/`) al panel **FileSystem**. Godot los importa solos.
 3. **Que los píxeles se vean nítidos** (importante con pixel-art): andá a **Project** → **Project Settings** → **Rendering** → **Textures** y poné **Default Texture Filter** = **Nearest**. Sin esto, los sprites se ven borrosos.
 4. Creá la escena: panel **Escena** → **Otro Nodo** → **Node2D** → renombralo `Nivel`. Guardá con **Ctrl + S** como `nivel.tscn`.
- ✅ **Punto de control 0:** tenés un `Nivel (Node2D)` guardado y los 3 sprites en el FileSystem.

🧱 Parte 1 — Las plataformas con TileSet


Plus de la clase: en vez de un `StaticBody2D` por cada bloque, definimos la colisión **una vez** en el `TileSet` y la reusamos en todos los tiles. Es como se hacen los plataformeros de verdad.

1.1 · Crear el TileMapLayer y su TileSet

1. Seleccioná `Nivel` → **Otro Nodo** (Ctrl+A) → `TileMapLayer`.
2. Con el `TileMapLayer` seleccionado, en el **Inspector**, en la propiedad **Tile Set** elegí **Nuevo TileSet**.




3. Hacé clic en ese `TileSet` para editarlo. **Importante:** poné **Tile Size** = `16` × `16` (nuestros tiles son de 16 px).




📷 La captura oficial usa 64×64 (otro pack). En **nuestro** caso es **16×16**.

4. Abajo se abre el editor del **TileSet**. Arrastrá `world_tileset.png` desde el FileSystem al panel de la izquierda (fuentes/atlas). Godot pregunta si quiere **crear los tiles automáticamente**: decí **Sí**.



1.2 · Agregar una Physics Layer (la colisión)

5. Seleccioná de nuevo el `TileMapLayer`. En el Inspector, dentro del `TileSet`, desplegó **Physics Layers** y clic en **Add Element**.




Con esto el `TileSet` ya **puede guardar** formas de colisión. No hace falta ningún `StaticBody2D`.

1.3 · Pintar la colisión en los tiles del piso

6. Volvé al editor del **TileSet** (panel de abajo). Arriba, entrá en la pestaña **Paint** y en **Paint Properties** elegí **Physics Layer 0**.
7. En la lista de la derecha, hacé clic sobre un **tile de pasto/tierra** y presioná **F**: Godot le pone una **caja de colisión que cubre todo el tile**.




8. Repetí en **todos los tiles sólidos** que vayas a usar de piso y paredes. Los tiles de **decoración/fondo** los dejás sin colisión.




💡 Alcanza con darles colisión a **2 o 3 tiles** (uno de pasto, uno de tierra). No hace falta configurarlos todos.

1.4 · Pintar el nivel

9. Con el `TileMapLayer` seleccionado, abrí el panel **TileMap** (abajo).



10. Elegí un tile de piso en la paleta y **pintá** en el viewport (clic izquierdo dibuja, derecho borra). Armá un **piso** abajo y **un par de plataformas** flotando.



- ✓ **Punto de control 1:** tenés un piso y plataformas pintadas, y esos tiles tienen colisión (Parte 1.3).

🔧 No sé si los tiles tienen colisión

▼ Abrí para ver soluciones

- En el editor del TileSet, con **Physics Layer 0** seleccionado en Paint, los tiles con colisión muestran la forma dibujada encima.
- Si un tile no tiene la caja, selecciónalo y apretá **F**.
- Más adelante, si el jugador atraviesa el piso, casi siempre es esto.

👤 Parte 2 — El jugador (CharacterBody2D + animación)


2.1 · El nodo

1. Seleccioná **Nivel** → **Otro Nodo** → **CharacterBody2D** → renombralo **Jugador**.

💡 **CharacterBody2D** es el nodo para personajes controlados (Clase 4). Se mueve con `velocity` + `move_and_slide()`.


2.2 · La animación con AnimatedSprite2D

2. Hijo de **Jugador** (Ctrl+A) → **AnimatedSprite2D**.
3. En el Inspector, propiedad **Sprite Frames** → **Nuevo SpriteFrames**.




4. Clic en el recurso **SpriteFrames** → se abre el panel de abajo. Renombrá la animación **default** a **idle**.

5. Clic en **Añadir Frames desde un Sprite Sheet** (el ícono de la cuadrícula).



6. Elegí `knight.png`. En el diálogo poné **Horizontal = 8** y **Vertical = 8** (la hoja es de 8×8 frames de 32 px). Se arma la grilla.

7. **Seleccioná los 4 primeros frames de la fila de arriba** (los del **IDLE**) y clic en **Add Frames**.




📷 En la captura son ranas; en tu caso son caballeros. **No selecciones** las celdas con el texto "IDLE/RUN".

8. **Ahora la corrida:** en el panel SpriteFrames creá una animación nueva llamada `run`. Con `run` seleccionada, **Añadir Frames desde un Sprite Sheet** otra vez con `knight.png` (8×8) y seleccioná los **8 frames de la fila del RUN** (la fila de caballeros que está debajo del texto "RUN"). **Add Frames**.

9. Para cada animación, activá  **Loop**. En **idle** activá también **Autoplay on Load** (el ícono con la **A**), así arranca sola. Subí los FPS de **run** a ~10.
10. Si el caballero se ve muy grande o muy chico respecto de los tiles, ajustá **Transform** → **Scale** del **AnimatedSprite2D** (algo como **0.6, 0.6**).

2.3 · La colisión del jugador


11. Hijo de **Jugador** → **CollisionShape2D** → en **Shape** creá un **CapsuleShape2D** y ajustalo para que envuelva al caballero.




12. Poné al **Jugador** **arriba del piso** (movelo en el viewport).
- ✓ **Punto de control 2:** al dar **F6**, ves al caballero animado (aunque todavía cae, porque no tiene script).

Parte 3 — El Input Map

Abrí **Project** → **Project Settings** → **Input Map** y creá **3 acciones** (escribir nombre → **Add** →  → apretar la tecla → **OK**):



ACCIÓN	TECLA
<code>move_left</code>	A o ←
<code>move_right</code>	D o →
<code>jump</code>	Espacio



✓ **Punto de control 3:** tenés `move_left` , `move_right` y `jump` en el Input Map.

Parte 4 — Movimiento, salto y animación

Adjuntá un script al `Jugador` (clic derecho → **Attach Script** → `res://jugador.gd`) y escribí:

```

extends CharacterBody2D

const VELOCIDAD := 130.0
const FUERZA_SALTO := -320.0
const GRAVEDAD := 900.0

@export var total_monedas := 3 # cuántas monedas hay en el nivel (se ve en el Inspector)
var puntos := 0

func _ready():
    add_to_group("jugador") # el grupo que la moneda va a buscar
    print("A juntar " + str(total_monedas) + " monedas!")

func _physics_process(delta):
    # 1) Gravedad
    if not is_on_floor():
        velocity.y += GRAVEDAD * delta

    # 2) Salto (solo en el suelo)
    if Input.is_action_just_pressed("jump") and is_on_floor():
        velocity.y = FUERZA_SALTO

    # 3) Movimiento horizontal
    var dir := Input.get_axis("move_left", "move_right")
    velocity.x = dir * VELOCIDAD

    # 4) Animación según lo que hace
    if dir != 0:
        $AnimatedSprite2D.play("run")
        $AnimatedSprite2D.flip_h = dir < 0 # mira a la izquierda si va a la izquierda
    else:
        $AnimatedSprite2D.play("idle")

    # 5) Que el motor resuelva las colisiones
    move_and_slide()

```

Aprieta **F6**: el caballero **cae, aterriza sobre los tiles** y se mueve con las teclas, animándose y dándose vuelta según la dirección. 🎮

🗨️ `move_and_slide()` usa `velocity` y la colisión del jugador para chocar con las plataformas del `TileSet`. El `@export` hace que `total_monedas` **aparezca en el Inspector** del Jugador: después lo ajustas a la cantidad de monedas que pongas.

✓ **Punto de control 4:** el caballero camina, salta y **no atraviesa** el piso.

🔗 El caballero atraviesa el piso

▼ Abrí para ver soluciones

- Los tiles del piso, ¿tienen colisión? (Parte 1.3, apretar **F** sobre el tile con Physics Layer 0).
- El `Jugador`, ¿tiene su `CollisionShape2D` con forma?
- ¿Estás llamando a `move_and_slide()` al final?
- ¿El movimiento está en `_physics_process` (no en `_process`)?

🏛️ Parte 5 — Las monedas: señales (el corazón del TP)

Concepto central (Clase 4): la moneda es un `Area2D` que **detecta** al jugador y **emite** la señal `body_entered`. Al recibirla, le suma un punto al jugador y se elimina. La moneda **no conoce** al jugador de antemano: solo "toca la campana".

5.1 · Armar una moneda

1. Seleccioná `Nivel` → **Otro Nodo** → `Area2D` → renombralo `Moneda`.
2. Hijo de `Moneda` → `AnimatedSprite2D` → **Nuevo SpriteFrames** → animación `default`, **Añadir Frames desde un Sprite Sheet** con `coin.png`, **Horizontal = 12**, **Vertical = 1**, seleccioná los **12 frames** → **Add**. Activá **Loop** y **Autoplay on Load**. Así la moneda **gira sola**.
3. Hijo de `Moneda` → `CollisionShape2D` → **Shape** → `CircleShape2D` (radio chico, ~8 px, que cubra la moneda).

5.2 · El script de la moneda

4. Adjuntá un script a `Moneda` (`res://moneda.gd`):

```

extends Area2D

func _ready():
    # cuando un cuerpo entre al área, se llama a _on_body_entered
    body_entered.connect(_on_body_entered)

func _on_body_entered(body):
    if body.is_in_group("jugador"):    # ¿lo que entró es el jugador?
        body.sumar_punto()            # le pedimos que sume un punto
        queue_free()                  # y la moneda se elimina

```

5. Agregá al **Jugador** (en `jugador.gd`) la función que la moneda va a llamar:

```

func sumar_punto():
    puntos += 1
    print("¡Moneda! " + str(puntos) + "/" + str(total_monedas))
    if puntos == total_monedas:
        print("🏆 ¡Ganaste! Juntaste todas las monedas.")

```

⚠️ **Si la moneda no reacciona:** el `Area2D` necesita su `CollisionShape2D` con forma (sin forma no detecta nada), y el jugador tiene que estar en el grupo `"jugador"` (lo hace `add_to_group("jugador")` en su `_ready`).

✅ **Punto de control 5:** poné el `Jugador` de modo que toque la `Moneda` → en la consola aparece "¡Moneda! 1/3" y la moneda desaparece.

🏆 Parte 6 — Varias monedas, cámara y victoria

6.1 · Convertir la moneda en escena reutilizable

1. Clic derecho sobre `Moneda` → **Save Branch as Scene** → `moneda.tscn`. Ahora la moneda es una **pieza reutilizable** (como vimos en la Clase 1).
2. Creá un nodo `Node2D` hijo de `Nivel` llamado `Monedas` (para tenerlas ordenadas).
3. **Instanciá** varias monedas: seleccioná `Monedas` → ícono de **cadena** (Instantiate Child Scene) → elegí `moneda.tscn`. Repetí y **ubicá cada moneda** en distintos lugares del nivel (sobre las plataformas).

6.2 · La cámara que sigue al jugador

4. Seleccioná `Jugador` → hijo → `Camera2D`. Como es hija del jugador, **lo sigue**. Poné **Zoom** en `3, 3` (el mundo es chiquito) para verlo más grande.

6.3 · Ajustar el contador de victoria

5. Seleccioná el `Jugador` y en el Inspector poné `Total Monedas` = la **cantidad de monedas** que colocaleste.

Apretá **F6** y jugá: corré, saltá de plataforma en plataforma, **juntá todas las monedas** y mirá el "🏆 ¡Ganaste!" en la consola.

✅ **Punto de control 6 (final):** juntás todas las monedas y aparece el mensaje de victoria.

Entrega

Entregá **una** de estas opciones:

1. La **carpeta del proyecto** comprimida en `.zip` (sin `.godot/`), o
2. Un **video corto** (o GIF) jugando: moverse, saltar y juntar todas las monedas.

Nombre: `tp4-plataformero-ApellidoNombre.zip`

✓ Checklist de autoevaluación

- ☐ El `TileSet` tiene una **Physics Layer** y los tiles del piso tienen colisión.
- ☐ El nivel está pintado con el `TileMapLayer`.
- ☐ El `Jugador` es un `CharacterBody2D` con `AnimatedSprite2D` (idle + run) y `CollisionShape2D`.
- ☐ Se mueve y salta con `move_and_slide()`, sin atravesar el piso.
- ☐ La `Moneda` es un `Area2D` que usa la **señal** `body_entered`.
- ☐ Usás el **grupo** `"jugador"` y la moneda llama a `sumar_punto()`.
- ☐ Hay **varias monedas** (instancias de `moneda.tscn`) y un mensaje de **victoria**.
- ☐ La **cámara sigue** al jugador.

Extra (opcional)

- **Plataformas one-way:** en el `TileSet`, en la forma de colisión de un tile-plataforma, activá **One Way** (se atraviesa desde abajo y se aterriza desde arriba). Ideal para plataformas finitas.
 - **Enemigos:** usá `slime_green.png` (Brackeys) como un `Area2D` de daño; si toca al jugador, reiniciá con `get_tree().reload_current_scene()`.
 - **Sonido:** un `AudioStreamPlayer` que suene al juntar una moneda (el pack de Brackeys trae efectos en `sounds/`).
 - **Reaparecer:** una zona `Area2D` de "vacío" abajo del nivel que devuelva al jugador a la posición inicial si se cae.
-



Recursos

- Usar TileSets (colisiones): docs.godotengine.org/es/4.x — [Using TileSets](#)
- Usar TileMaps (pintar): [Using TileMaps](#)
- Animación 2D (sprite sheets): [2D sprite animation](#)
- Señales: [Signals](#)

Sprites de **Brackeys** (analogStudios_, RottingPixels) — licencia **CC0**. Ver [tp4-assets/LICENSE-brackeys.txt](#) . Capturas del editor: documentación oficial de **Godot Engine**, CC BY 4.0.