

Trabajo Práctico 2 — Un personaje que se mueve, y un plataformero con monedas

Diplomatura de Videojuegos · Semana 2 (clases 3 y 4) Objetivo: en la **Parte A** se hace un **personaje controlable** visto desde arriba: cuatro direcciones con acciones del **Input Map**, movimiento parejo con `delta` y límites con `clamp()`. En la **Parte B** se arma un **mini plataformero**: un caballero que camina y salta con `move_and_slide()` sobre plataformas de **TileSet**, y junta **monedas** con **señales** y **grupos**.

Al finalizar este TP

Parte A · La arena. Un explorador que se mueve en 4 direcciones con teclas **mapeadas en el propio proyecto**, igual de rápido en cualquier computadora, y que no puede salir de la ventana.

Parte B · El nivel. Un caballero animado que cae, aterriza sobre tiles, camina, salta, y **junta monedas** que desaparecen y suman puntos en la consola. Lo central es lo de la Clase 4: la moneda **avisa** con una señal, y el jugador **reacciona**.

Tiempo estimado: dos sesiones. **45–60 min** la Parte A (después de la Clase 3) y **90–120 min** la Parte B (después de la Clase 4). Cada parte se prueba sola. **Escribir el código a mano.**

Viene de las clases 3 y 4: `_process(delta)` y la regla de oro del `delta`, vectores y `Vector2`, Input Map, los tres cuerpos físicos, `move_and_slide()`, `Area2D`, señales y grupos.

Los assets (Brackeys · CC0)

Están en la carpeta `assets/` de esta semana. Son de **Brackeys** (licencia **CC0**: uso libre). La Parte A usa el `icon.svg` que viene con Godot; la Parte B usa tres:

`knight.png`: el jugador. Hoja de 8×8 con frames de **32×32**. Trae **texto** (IDLE, RUN...) metido en la hoja: se ignora, y solo se eligen los frames del caballero.



IDLE

RUN



ROLL



HIT



DEATH

[world_tileset.png](#) : los tiles del mundo, de **16×16**. Se usan los de **pasto/tierra** para el piso.



[coin.png](#) : la moneda que gira, **12 frames** de 16×16.



Estructura del proyecto

Todo vive en **un solo proyecto**, [tp2](#), con dos escenas principales y una escena "molde":

```
res://
├─ arena.tscn          explorador.gd      ← Parte A (visto desde arriba)
├─ nivel.tscn          jugador.gd        ← Parte B (plataformero)
├─ moneda.tscn         moneda.gd         ← Parte B (escena reutilizable)
├─ knight.png · world_tileset.png · coin.png
└─ icon.svg
```

Las dos partes comparten el **Input Map** del proyecto: las acciones que se crean en la Parte A se usan también en la B.


Parte A — Un personaje que se mueve

Estructura del árbol de nodos

```
Arena (Node2D)
├─ Explorador (CharacterBody2D) ← el script va aquí
│   ├─ Sprite2D ← su imagen
│   └─ CollisionShape2D ← su cuerpo físico
```

A.0 — Proyecto, escena y personaje


1. Abrir Godot → **New Project** → nombre `tp2` → carpeta vacía → **Create & Edit**.
2. En el panel **Escena**, clic en **Otro Nodo** (*Other Node*) → buscar `Node2D` → **Crear**. Renombrarlo `Arena`.
3. Seleccionar `Arena` → agregar hijo (**Ctrl + A**) → `CharacterBody2D` → renombrarlo `Explorador`.




¿Por qué `CharacterBody2D` ? Es el nodo pensado para **personajes controlados por el jugador**. En esta parte se mueve con `position`, como en la Clase 3; en la Parte B se usa su sistema de `velocity` + `move_and_slide()` para que además **choque** con el mundo.

4. **Darle imagen:** con `Explorador` seleccionado, agregar un hijo → `Sprite2D`. Arrastrar el `icon.svg` del panel **FileSystem** hasta la propiedad **Texture** del Inspector.

5. **Darle cuerpo:** seleccionar `Explorador` de nuevo → hijo → `CollisionShape2D`. En el Inspector → **Shape** → **Nuevo RectangleShape2D** y ajustar los puntos naranjas para cubrir el sprite.



6. Mover al `Explorador` al **centro** de la pantalla (por ejemplo **Position** `x = 576` , `y = 324`).
7. **Adjuntar el script:** clic derecho sobre `Explorador` → **Attach Script** → path `res://explorador.gd` → **Create**.



8. Borrar la plantilla y dejar esto:

```

extends CharacterBody2D

var nombre = "Explorador"
var velocidad = 200      # píxeles por segundo

func _ready():
    print("=== " + nombre + " listo ===")
    print("Velocidad: " + str(velocidad) + " px/seg")

```

9. Guardar (**Ctrl + S** → `arena.tscn`) y ejecutar con **F6**. En el panel **Output** tiene que aparecer el mensaje, y en la ventana el ícono de Godot.

`_ready()` corre **una sola vez**, al aparecer el nodo. Es el lugar para **preparar el estado inicial** e imprimir la configuración.


Punto de control A.0: el personaje se ve en la ventana y los dos mensajes aparecen en Output.

A.1 — El Input Map: acciones con nombre


Concepto: movimiento con **mapeo de entrada**. En vez de escribir la tecla en el código (frágil), se crean **acciones con nombre**. Si mañana hace falta cambiar la tecla, se cambia **en un solo lugar**.

Abrir **Project** → **Project Settings** → **Input Map** (*Proyecto* → *Configuración del proyecto* → *Mapa de Entrada*).


1. Escribir el nombre de la acción, `mover_derecha`, en la barra de arriba y hacer clic en **Add** (*Añadir*).



2. En la acción recién creada, clic en el **+** de la derecha para asignarle una tecla.




3. **Presionar la tecla** deseada (por ejemplo **D** o la flecha →) y confirmar con **OK**.



4. **Repetir** para las otras direcciones y para el salto (que se usa en la Parte B). Tiene que quedar así:

ACCIÓN	TECLA SUGERIDA
<code>mover_derecha</code>	D o →
<code>mover_izquierda</code>	A o ←
<code>mover_arriba</code>	W o ↑
<code>mover_abajo</code>	S o ↓
<code>saltar</code>	Espacio



En la captura oficial las acciones se llaman `move_right` , `move_left` ... Aquí se usan los **mismos nombres de la clase**. El nombre es libre; solo tiene que **coincidir** con el que se use en el código.

Por qué así: en el código se pregunta `Input.is_action_pressed("mover_derecha")` . El código **no sabe ni le importa** qué tecla es: solo pregunta por la **acción**. Cambiar el control es cambiar el mapeo, no el código.

Punto de control A.1: hay 5 acciones en el Input Map (4 de movimiento + `saltar`).

No toma la tecla / no aparece la acción

▼ Ver soluciones

- Después de escribir el nombre hay que hacer clic en **Add**; si no, la acción no se crea.
- La tecla se agrega con el `+` de esa fila, y hay que **confirmar con OK**.
- Los nombres van **sin espacios ni mayúsculas** y **exactamente igual** que en el código (`mover_derecha` , no `Mover Derecha`).

A.2 — Movimiento en 4 direcciones (con `delta`)

Conceptos: `_process(delta)` , `Vector2` para la dirección, y la **regla de oro del `delta`** .

Reemplazar el script por esto:


```

extends CharacterBody2D

var nombre = "Explorador"
var velocidad = 200

func _ready():
    print("=== " + nombre + " listo ===")
    print("Moverse con WASD o las flechas")

func _process(delta):
    # 1) Armar la dirección según las teclas apretadas
    var direccion = Vector2.ZERO
    if Input.is_action_pressed("mover_derecha"):
        direccion.x += 1
    if Input.is_action_pressed("mover_izquierda"):
        direccion.x -= 1
    if Input.is_action_pressed("mover_abajo"):
        direccion.y += 1
    if Input.is_action_pressed("mover_arriba"):
        direccion.y -= 1

    # 2) Mover, SIEMPRE multiplicando por delta
    position += direccion * velocidad * delta

```

Apretar **F6** y moverse con el teclado. **Hacer clic en la ventana del juego** para que reciba las teclas.

La regla de oro del `delta` : `position += direccion * velocidad * delta` . Como `velocidad` es **200 px por segundo**, al multiplicar por `delta` (el tiempo del frame) el personaje avanza lo mismo **por segundo** en cualquier máquina, a 60 o a 30 FPS. Sin `delta` , en una computadora más rápida iría más rápido. **Todo movimiento en `_process()` se multiplica por `delta` . Siempre.**

Es la suma de vectores de la clase: `direccion` arranca en `(0, 0)` y cada tecla le suma una flecha. Derecha y arriba a la vez dan `(1, -1)` . Después se estira por `velocidad` y por `delta` .

El eje Y está invertido: en Godot, **Y positivo es hacia abajo**. Por eso "arriba" es `direccion.y -= 1` y "abajo" es `direccion.y += 1` . Es la fuente de confusión más común.

Para probar: cambiar `velocidad` de `200` a `400` . ¿Se mueve más rápido? Volverla a `200` . Ahora moverse en **diagonal**: ¿va más rápido que derecho? Sí, y en el extra está el arreglo.

Punto de control A.2: el personaje se mueve en las 4 direcciones.

No se mueve

▼ Ver soluciones

- ¿Se hizo **clic en la ventana del juego**? Sin foco, no llegan las teclas.
- Los nombres de las acciones tienen que ser **idénticos** a los del Input Map.
- El movimiento va en `_process(delta)`, no en `_ready()`.
- ¿Falta el `* delta`? Sin él el movimiento resulta irregular o excesivamente rápido, pero el personaje igualmente debería moverse. Si no se mueve, es el foco o los nombres.

A.3 — Límites de pantalla con `clamp()`

Concepto: usar `clamp()` para que el personaje no se escape de la ventana.

`clamp(valor, minimo, maximo)` **recorta** un número para que quede dentro de un rango: si se pasa del máximo, lo deja en el máximo; si baja del mínimo, en el mínimo.

Agregar esto **al final** de `_process(delta)` (después de mover):

```
# 3) No dejar que se vaya de la pantalla
var limites = get_viewport_rect().size
position.x = clamp(position.x, 0, limites.x)
position.y = clamp(position.y, 0, limites.y)
```

Apretar **F6** e intentar salir por los bordes: el personaje **se frena** contra el borde.

`get_viewport_rect().size` da el **tamaño de la ventana** (ancho y alto) como un `Vector2`. Con `clamp(position.x, 0, ancho)` se obliga a que la X esté siempre entre `0` y el ancho. Igual la Y. Así el personaje queda **encerrado** en la pantalla.

Para probar: comentar las dos líneas del `clamp` (poner `#` adelante) y ver cómo ahora **sí** se escapa. Descomentarlas de nuevo.

Punto de control A.3: el personaje no puede salir de la ventana. **Guardar.** Parte A terminada.

Errores comunes de la Parte A

▼ Ver soluciones

- **Invalid call ... clamp**: `clamp` va con **tres** argumentos: `clamp(position.x, 0, limites.x)`.
- **Sangría mezclada**: usar Tab para todo el archivo, sin combinarlo con espacios.
- **Se mueve demasiado rápido**: falta el `* delta` en el `position +=`.

Parte B — Un plataformero: juntar las monedas

Estructura del árbol de nodos

```
Nivel (Node2D)
├─ TileMapLayer          ← las plataformas (colisión en el TileSet)
├─ Jugador (CharacterBody2D)
│   ├── AnimatedSprite2D ← el caballero (idle / run)
│   └─ CollisionShape2D
└─ Monedas (Node2D)      ← contenedor de las monedas
    └─ Moneda (Area2D)   xvarias ← instancias de moneda.tscn
        ├── AnimatedSprite2D
        └─ CollisionShape2D
```

B.0 — Escena y assets

1. Copiar los sprites al proyecto: arrastrar `knight.png`, `world_tileset.png` y `coin.png` (de la carpeta `assets/` de la semana) al panel **FileSystem**. Godot los importa automáticamente.
2. **Que los píxeles se vean nítidos** (importante con pixel-art): ir a **Project** → **Project Settings** → **Rendering** → **Textures** y poner **Default Texture Filter = Nearest**. Sin esto, los sprites se ven borrosos.
3. Crear la escena: **Scene** → **New Scene (Ctrl + N)** → **Otro Nodo** → `Node2D` → renombrarlo `Nivel`. Guardar con **Ctrl + S** como `nivel.tscn`.


Punto de control B.0: hay un `Nivel (Node2D)` guardado y los 3 sprites en el FileSystem.

B.1 — Las plataformas con TileSet


Concepto: en vez de un `StaticBody2D` por cada bloque, se define la colisión **una vez** en el `TileSet` y se reusa en todos los tiles. Así se construyen los plataformeros en la práctica. Por dentro sigue siendo un cuerpo estático: no se mueve nunca.

B.1.1 · Crear el TileMapLayer y su TileSet

1. Seleccionar `Nivel` → **Otro Nodo** (Ctrl+A) → `TileMapLayer`.
2. Con el `TileMapLayer` seleccionado, en el **Inspector**, en la propiedad **Tile Set** elegir **Nuevo TileSet**.




3. Hacer clic en ese [TileSet](#) para editarlo. **Importante:** poner **Tile Size** = **16** × **16** (los tiles de este pack son de 16 px).




La captura oficial usa 64×64 (otro pack). En **este** caso es **16×16**.

4. Abajo se abre el editor del **TileSet**. Arrastrar [world_tileset.png](#) desde el FileSystem al panel de la izquierda (fuentes/atlas). Godot pregunta si se quieren **crear los tiles automáticamente**: responder **Sí**.



B.1.2 · Agregar una Physics Layer (la colisión)

5. Seleccionar de nuevo el `TileMapLayer`. En el Inspector, dentro del `TileSet`, desplegar **Physics Layers** y hacer clic en **Add Element**.




Con esto el `TileSet` ya **puede guardar** formas de colisión. No hace falta ningún `StaticBody2D`.

B.1.3 · Pintar la colisión en los tiles del piso

6. Volver al editor del **TileSet** (panel de abajo). Arriba, entrar en la pestaña **Paint** y en **Paint Properties** elegir **Physics Layer 0**.
7. En la lista de la derecha, hacer clic sobre un **tile de pasto/terra** y presionar **F**: Godot le pone una **caja de colisión que cubre todo el tile**.




8. Repetir en **todos los tiles sólidos** que se vayan a usar de piso y paredes. Los tiles de **decoración/fondo** quedan sin colisión.




Alcanza con darles colisión a **2 o 3 tiles** (uno de pasto, uno de tierra). No hace falta configurarlos todos.

B.1.4 · Pintar el nivel

9. Con el `TileMapLayer` seleccionado, abrir el panel **TileMap** (abajo).



10. Elegir un tile de piso en la paleta y **pintar** en el viewport (clic izquierdo dibuja, derecho borra). Armar un **piso** abajo y un **par de plataformas** flotando.



Punto de control B.1: hay un piso y plataformas pintadas, y esos tiles tienen colisión (B.1.3).

¿Los tiles tienen colisión?

▼ Ver soluciones

- En el editor del TileSet, con **Physics Layer 0** seleccionado en Paint, los tiles con colisión muestran la forma dibujada encima.
- Si un tile no tiene la caja, seleccionarlo y apretar **F**.
- Más adelante, si el jugador atraviesa el piso, casi siempre la causa es esta.

B.2 — El jugador (CharacterBody2D + animación)


B.2.1 · El nodo

1. Seleccionar **Nivel** → **Otro Nodo** → **CharacterBody2D** → renombrarlo **Jugador**.


Otro **CharacterBody2D**, como el explorador. La diferencia está en el **script**: este se mueve con `velocity + move_and_slide()`, así que choca con los tiles.

B.2.2 · La animación con AnimatedSprite2D


2. Hijo de **Jugador** (Ctrl+A) → **AnimatedSprite2D**.
3. En el Inspector, propiedad **Sprite Frames** → **Nuevo SpriteFrames**.



4. Clic en el recurso SpriteFrames → se abre el panel de abajo. Renombrar la animación **default** a **idle**.
5. Clic en **Añadir Frames desde un Sprite Sheet** (el ícono de la cuadrícula).



6. Elegir `knight.png`. En el diálogo poner **Horizontal = 8** y **Vertical = 8** (la hoja es de 8×8 frames de 32 px). Se arma la grilla.
7. **Seleccionar los 4 primeros frames de la fila de arriba** (los del **IDLE**) y hacer clic en **Add Frames**.




En la captura son ranas; en este caso son caballeros. **No seleccionar** las celdas con el texto "IDLE/RUN".

8. **Animación de correr:** en el panel SpriteFrames crear una animación nueva llamada `run`. Con `run` seleccionada, **Añadir Frames desde un Sprite Sheet** otra vez con `knight.png` (8×8) y seleccionar los **8 frames de la fila del RUN** (la fila de caballeros que está debajo del texto "RUN"). **Add Frames**.

9. Para cada animación, activar **Loop**. En `idle` activar también **Autoplay on Load** (el ícono con la **A**), así arranca automáticamente. Subir los FPS de `run` a **~10**.
10. Si el caballero se ve muy grande o muy chico respecto de los tiles, ajustar **Transform** → **Scale** del `AnimatedSprite2D` (algo como `0.6, 0.6`).

B.2.3 · La colisión del jugador

11. Hijo de `Jugador` → `CollisionShape2D` → en **Shape** crear un `CapsuleShape2D` y ajustarlo para que envuelva al caballero.



12. Poner al `Jugador` **arriba del piso** (moverlo en el viewport).

Punto de control B.2: al dar **F6**, se ve al caballero animado (todavía flota, porque no tiene script: es el héroe del bloque 1 de la clase).

B.3 — Movimiento, salto y animación

Concepto: el patrón de plataformas de la Clase 4, en `_physics_process()` porque choca con cosas.

Adjuntar un script al `Jugador` (clic derecho → **Attach Script** → `res://jugador.gd`) y escribir:

```

extends CharacterBody2D

const VELOCIDAD = 130.0
const FUERZA_SALTO = -320.0
const GRAVEDAD = 900.0

var puntos = 0

func _ready():
    add_to_group("jugador")          # la etiqueta que la moneda va a buscar
    print("¡A juntar monedas!")

func _physics_process(delta):
    # 1) Gravedad: se acumula en el aire
    if not is_on_floor():
        velocity.y += GRAVEDAD * delta

    # 2) Salto (solo en el suelo)
    if Input.is_action_just_pressed("saltar") and is_on_floor():
        velocity.y = FUERZA_SALTO

    # 3) Movimiento horizontal: -1, 0 o 1
    var dir = Input.get_axis("mover_izquierda", "mover_derecha")
    velocity.x = dir * VELOCIDAD

    # 4) Animación según lo que hace
    if dir != 0:
        $AnimatedSprite2D.play("run")
        $AnimatedSprite2D.flip_h = dir < 0    # mira a la izquierda si va a la izquierda
    else:
        $AnimatedSprite2D.play("idle")

    # 5) Que el motor resuelva las colisiones
    move_and_slide()

```

Apretar **F6**: el caballero **cae, aterriza sobre los tiles** y se mueve con las teclas, animándose y dándose vuelta según la dirección.

`move_and_slide()` usa `velocity` (un `Vector2`) y la colisión del jugador para chocar con las plataformas del TileSet. Notar que aquí **no se multiplica `velocity` por `delta`**: `move_and_slide()` lo hace por dentro. Lo que sí se multiplica es la **gravedad**, porque se va **acumulando** frame a frame.

`$AnimatedSprite2D` es la forma corta de decir "el nodo hijo que se llama así". Se va a usar mucho.

Punto de control B.3: el caballero camina, salta y **no atraviesa** el piso.

El caballero atraviesa el piso

▼ Ver soluciones

- Los tiles del piso, ¿tienen colisión? (B.1.3, apretar **F** sobre el tile con Physics Layer 0).
- El `Jugador`, ¿tiene su `CollisionShape2D` con forma?
- ¿Se está llamando a `move_and_slide()` al final?
- ¿El movimiento está en `_physics_process` (no en `_process`)?

B.4 — La moneda: una escena que avisa (el corazón del TP)

Concepto central (Clase 4): la moneda es un `Area2D` que **detecta** al jugador y **emite** la señal `body_entered`. Al recibirla, le pide al jugador que sume un punto y se elimina. La moneda **no conoce** al jugador de antemano: solo “toca la campana” y pregunta quién entró.

B.4.1 · Armar la moneda como escena propia

1. **Scene** → **New Scene (Ctrl + N)** → **Otro Nodo** → `Area2D` → renombrarlo `Moneda`.
2. Hijo de `Moneda` → `AnimatedSprite2D` → **Nuevo SpriteFrames** → animación `default`, **Añadir Frames desde un Sprite Sheet** con `coin.png`, **Horizontal = 12**, **Vertical = 1**, seleccionar los **12 frames** → **Add**. Activar **Loop** y **Autoplay on Load**. Así la moneda **gira automáticamente**.
3. Hijo de `Moneda` → `CollisionShape2D` → **Shape** → `CircleShape2D` (radio pequeño, ~8 px, que cubra la moneda).
4. Guardar con **Ctrl + S** como `moneda.tscn`.

Se arma como **escena aparte** desde el principio (Clase 1: la escena es el molde). Así después se ponen diez monedas y, si se cambia una cosa en `moneda.tscn`, cambian las diez.

B.4.2 · El script de la moneda

5. Adjuntar un script a `Moneda` (`res://moneda.gd`):

```

extends Area2D

func _ready():
    # cuando un cuerpo entre al área, se llama a _on_body_entered
    body_entered.connect(_on_body_entered)

func _on_body_entered(body):
    print("Algo entró: " + body.name)
    if body.is_in_group("jugador"):    # ¿lo que entró es el jugador?
        body.sumar_punto()            # se le pide que sume un punto
        queue_free()                  # y la moneda se elimina

```

En clase se conectó **desde el editor** (Node → Signals → doble clic). Aquí se hace **por código** para que quede todo en el script. Son equivalentes; **no hacer las dos**, o la función corre dos veces.

6. Agregar al **Jugador** (en **jugador.gd**, al final) la función que la moneda va a llamar:

```

func sumar_punto():
    puntos += 1
    print("¡Moneda! Puntos: " + str(puntos))

```

B.4.3 · Ponerla en el nivel

7. Volver a **nivel.tscn**. Crear un nodo **Node2D** hijo de **Nivel** llamado **Monedas** (para tenerlas ordenadas).
8. Seleccionar **Monedas** → ícono de **cadena** (**Instantiate Child Scene**) → elegir **moneda.tscn**. Ubicar la moneda **cerca del jugador**, sobre el piso.
9. **F6**, caminar hasta la moneda.

Punto de control B.4: en la consola aparece **Algo entró: Jugador** y después **¡Moneda! Puntos: 1**, y la moneda desaparece.

La moneda no reacciona

▼ Ver soluciones

- ¿La **Moneda** tiene su **CollisionShape2D** **con forma**? Sin forma, el área no tiene volumen y nunca detecta nada.
- ¿Aparece **Algo entró: Jugador** pero no suma? El jugador no está en el grupo: revisar el **add_to_group("jugador")** en su **_ready()**.
- **Nonexistent function 'sumar_punto'**: la función no está en **jugador.gd**, o está mal escrita.
- ¿Se conectó desde el editor **y** por código? Elegir una.
- ¿La moneda quedó como hija del **Jugador**? Tiene que ser hija de **Monedas**.

B.5 — Muchas monedas

1. Seleccionar la moneda dentro de `Monedas` y duplicarla con **Ctrl + D** varias veces. **Ubicar cada una** en distintos lugares del nivel (sobre las plataformas, en lugares a los que haya que saltar).
2. **F6** y jugar: correr, saltar de plataforma en plataforma y juntar todas.
3. Ahora abrir `moneda.tscn` y cambiarle algo (la escala del sprite, o el radio del círculo). Volver a `nivel.tscn` : **todas cambiaron**.

Punto de control B.5 (final): se juntan todas las monedas y la consola cuenta `1, 2, 3...` . TP terminado.

Entrega

Entregar **una** de estas opciones (según indique el/la docente):

1. La **carpeta del proyecto** `tp2` comprimida en `.zip` (sin la carpeta `.godot/`), **o**
2. Un **video corto** (o GIF) mostrando la arena (moverse en 4 direcciones y frenar en los bordes) y el nivel (saltar y juntar todas las monedas).

Nombre del archivo: `tp2-ApellidoNombre.zip`

Checklist de autoevaluación

Parte A

- ☐ Hay un `CharacterBody2D` con `Sprite2D` y `CollisionShape2D` , y un script adjunto.
- ☐ Se crearon **5 acciones** en el Input Map (4 de movimiento + `saltar`).
- ☐ El personaje se **mueve en 4 direcciones**, y todo el movimiento usa `* delta` .
- ☐ El personaje **no sale** de la pantalla (`clamp`).

Parte B

- ☐ El `TileSet` tiene una **Physics Layer** y los tiles del piso tienen colisión.
 - ☐ El nivel está pintado con el **TileMapLayer**.
 - ☐ El `Jugador` es un `CharacterBody2D` con `AnimatedSprite2D` (idle + run) y `CollisionShape2D` .
 - ☐ Se mueve y salta con `move_and_slide()` en `_physics_process()` , sin atravesar el piso.
 - ☐ La `Moneda` es un `Area2D` que usa la **señal** `body_entered` .
 - ☐ Se usa el **grupo** `"jugador"` y la moneda llama a `sumar_punto()` .
 - ☐ Hay **varias monedas** (instancias de `moneda.tscn`) y la consola las cuenta.
-

Extra (opcional, para quien quiera más)

Sobre la arena (Parte A)

- **Diagonales justas:** al moverse en diagonal se va **un poco más rápido** (se suman X e Y, largo 1.41). Se arregla normalizando la dirección:

```
position += direccion.normalized() * velocidad * delta
```

`.normalized()` deja el largo del vector en 1, así la diagonal no es más veloz.

- **En una línea:** reemplazar los cuatro `if` por `var direccion = Input.get_vector("mover_izquierda", "mover_derecha", "mover_arriba", "mover_abajo")`. Ya viene normalizado.
- **Correr:** una acción `correr` (Shift). Con `is_action_just_pressed` subir `velocidad` a 400 y con `is_action_just_released` volverla a 200. Imprimir "Corriendo" y "Caminando" para comprobar que pasa **una vez** por pulsación.
- **Dash:** con `is_action_just_pressed("saltar")`, sumar `direccion * 120` a `position` de golpe. Guardar la última dirección real en una variable para que funcione aunque no se esté apretando nada.
- **Margen en los límites:** el `clamp` deja que el borde del sprite se asome. Restar un margen:
`clamp(position.x, 40, limites.x - 40)`.

Sobre el nivel (Parte B)

- **Victoria:** una variable `@export var total_monedas = 3` en el jugador (aparece en el Inspector). En `sumar_punto()`, si `puntos == total_monedas`, imprimir "¡Victoria!".
- **Cámara:** `Camera2D` hijo del `Jugador`, con **Zoom** `3, 3` (el mundo es pequeño). Como cuelga del jugador, lo sigue.
- **Plataformas one-way:** en el `TileSet`, en la forma de colisión de un tile-plataforma, activar **One Way** (se atraviesa desde abajo y se aterriza desde arriba).
- **Pinchos:** otra escena `Area2D` que al detectar al jugador imprima "¡Ouch!" y reinicie con `get_tree().reload_current_scene()`.
- **Sonido:** un `AudioStreamPlayer` dentro de la moneda que suene al juntarla (atención: `queue_free()` la borra antes de que termine el sonido; una solución es ocultarla y borrarla cuando termine, con la señal `finished`).

Recursos

- Configurar el Input Map (capturas de la Parte A): [docs.godotengine.org/es/4.x — Coding the player](https://docs.godotengine.org/es/4.x/Coding%20the%20player)
- Usar `CharacterBody2D`: [Using CharacterBody2D](#)
- Usar `TileSets` (colisiones): [Using TileSets](#)
- Usar `TileMaps` (pintar): [Using TileMaps](#)

- Animación 2D (sprite sheets): **2D sprite animation**
- Señales: **Signals**

Sprites de **Brackeys** (analogStudios_, RottingPixels), licencia **CC0**. Ver [assets/LICENSE-brackeys.txt](#) .
Capturas del editor: documentación oficial de **Godot Engine**, CC BY 4.0.