

Pierwszy projekt - Angular

1. Przygotowanie danych

Tworzenie projektu:

```
ng new projekt-sklep  
> Wybieramy opcję SCSS  
cd projekt-sklep
```

W głównym komponencie aplikacji przygotuj tablicę produktów:

```
products = [  
  { id: 1, name: 'Klawiatura', price: 199 },  
  { id: 2, name: 'Mysz', price: 99 },  
  { id: 3, name: 'Monitor', price: 899 },  
  { id: 4, name: 'Słuchawki', price: 149 }  
];
```

2. Utwórz komponenty

Utwórz następujące komponenty:

- `ProductListComponent`
- `ProductItemComponent`
- `CartComponent`

Docelowa struktura:

```
AppComponent  
├── ProductListComponent  
│   ├── ProductItemComponent  
│   ├── ProductItemComponent  
│   └── ...  
└── CartComponent
```

Tworzenie komponentu:

```
ng generate component product-list
```

LUB krócej:

```
ng generate c product-list
```

3. Lista produktów

`ProductListComponent` powinien otrzymać od `AppComponent` listę produktów.

Następnie powinien wyświetlić każdy produkt za pomocą osobnego `ProductItemComponent`.

Wykorzystaj pętlę `@for`.

4. Komponent produktu

`ProductItemComponent` powinien otrzymywać produkt od rodzica.

Wyświetl:

- nazwę produktu,
- cenę,
- przycisk „Dodaj do koszyka”.

5. Dodawanie do koszyka

Po kliknięciu przycisku „Dodaj do koszyka” `ProductItemComponent` powinien poinformować `ProductListComponent`, że użytkownik chce dodać konkretny produkt.

Następnie informacja powinna trafić do `AppComponent`, który będzie przechowywał i modyfikował stan koszyka.

6. Komponent koszyka

`CartComponent` powinien otrzymać od `AppComponent` aktualną zawartość koszyka.

Wyświetl:

KOSZYK

Klawiatura	199 zł
Mysz	99 zł
Słuchawki	149 zł

RAZEM 447 zł

Jeżeli koszyk jest pusty, wyświetl:

Koszyk jest pusty.

7. Usuwanie produktów

Przy każdym produkcie w koszyku dodaj przycisk “Usuń”.

Kliknięcie powinno spowodować wysłanie informacji z `CartComponent` do `AppComponent`.

To `AppComponent` powinien zmodyfikować tablicę koszyka.

8. Wymagania techniczne

W projekcie wykorzystaj:

- komponenty Angulara,
- przekazywanie danych z rodzica do dziecka,
- przekazywanie zdarzeń z dziecka do rodzica,
- interpolację,
- property binding,
- event binding,
- pętlę do wyświetlania listy,
- warunkowe wyświetlanie informacji o pustym koszyku.