물질안전보건자료 (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

대양피앤티(주) DAEYANG P&T

외장형 N7.0 유광 DY#2-GY014

MSDS 번호 AA14944-0000000158

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 외장형 N7.0 유광 (DY#2-GY014)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- ○ 제품의 권고 용도: 폴리에스테르계 분체도료 일반용
- ○ 제품의 사용상의 제한: 자료없음

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

- ○ 회사명: (주) 대양피앤티
- ○ 주소: 경기도 김포시 하성면 애기봉로 774번길 39-17
- ○ 긴급전화번호: 031) 987-8587

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 급성 독성(경구) : 구분4
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
- 발암성 : 구분2

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어: 경고

○ 유해·위험문구

H351 암을 일으킬 것으로 의심됨
H315 피부에 자극을 일으킴
H302 삼키면 유해함

○ 예방조치문구

- 예방

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을)착용하시오.

- 대응

P301+P312 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
P321 적절한 처치를 하시오.
P330 입을 씻어내시오.
P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.

- 저장: P405 잠금장치를 하여 저장하시오.
- 폐기: P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호	함유량(%)
폴리에스테르 수지	1,4-벤젠다이카복실산, 2,2-다이메틸-1,3-프로판다이올, 1,2-에탄다이올 및 헥산다이오산 함유 1,3-벤젠다이카복실산 중합체	40471-09-8	55 ∾ 59
폴리에스테르 경화제	N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)adipamide	6334-25-4	2 ∾ 4
폴리뷰틸 아크릴산(POLYBUTYL ACRYLATE)	2-프로페노 산, 뷰틸 에스터, 호모중합물(2-PROPENOIC ACID, BUTYL ESTER,	9003-49-0	0.8 ∾ 1.0
벤조인	에탄온, 2-하이드록시-1,2-디페닐(ETHANONE, 2-HYDROXY-1,2-DIPHENYL);	119-53-9	0.2 ∾ 0.4
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	에텐, 단일중합체(Ethene, homopolymer)	9002-88-4	0.1 ∾ 0.3
3,9-비스(2,4-비스(1,1-다이메틸에틸)펜옥시)-2,4,8,10-테트라옥사-3,9-디포스파스피로[5.5]언데칸	SONOX626	26741-53-7	0.1 ∾ 0.3
Barite (Ba(SO4))	-	13462-86-7	15 ∾ 17
Limestone	-	1317-65-3	7 ∾ 9
이산화티타늄	-	13463-67-7	13 ∾ 15
카본블랙	-	1333-86-4	0.05 ∾ 0.07
C.I. 색소 청색 29	C.I. PB29 (77007);	57455-37-5	0.64 ∾ 0.66

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

나. 피부에 접촉했을 때

- 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
- 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오

다. 흡입했을 때

- 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오
- 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

라. 먹었을 때

- 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
- 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오

마. 기타 의사의 주의사항

- 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.
- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

○ 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

○ 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

- 구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를(을)흡입하지 마시오.
- 엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.
- 오염 지역을 격리하시오.
- 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
- 모든 점화원을 제거하시오
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
- 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 안전한 저장방법

- 잠금장치를 하여 저장하시오.
- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내규정

이산화티타늄	TWA - 10mg/m3 발암성 2
Limestone	TWA - 10mg/m3 석회석(Lime stone)
카본블랙	TWA - 3.5mg/m3 발암성 2, 흡입성(고시 제2020-48호)

○ ACGIH 규정

이산화티타늄	TWA - 10 mg/m³
카본블랙	TWA 3 mg/m³

나. 적절한 공학적 관리 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

다. 개인보호구

- 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
- 노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
- 노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오
- 노출농도가 500mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
- 노출농도가 10000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
- 노출농도가 100000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
- 산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오
- 입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨
- - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흄용 여과재)
- -안면부 여과식 방진마스크 또는 공기여과식 방진마스크(고효율미립자여과재)또는 전동팬 부착 방진마스크(분진, 미스트, 흄용 여과재)

9. 물리화학적 특성

가. 외관

○ 성상	분말상태
○ 색상	회색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 물질의 흡입은 유해할 수 있음
- 권장된 보관과 취급시 안정함
- 유해중합반응 일으키지 않음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 단기간 노출시 자극, 구역, 구토, 두통, 명정증상이 있음
- 단기간 노출시 중대한 부작용에 대한 정보는 없음
- 단기간, 장기간 노출시 자극이 있음
- 단기간 노출시 자극이 있음
- 흡입에 의해 신체 흡수 가능
- 흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능
- 피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
- 증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
- 흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능

나. 건강 유해성 정보

○ 급성독성

- 경구

벤조인	LD50 6400 mg/kg Rat
폴리에틸렌 (POLYETHYLENE)	LD50 > 8000 mg/kg Rat
Barite (Ba(SO4))	LD50 > 15000 Rat
이산화티타늄	LD50 > 2000 mg/kg Mouse (OECD TG 420)
SONOX626	LD50 >5500 mg/kg Rat
카본블랙	LD50 >8000 mg/kg Rat (사망없음, OECD Guideline 401)

- 경피

벤조인	LD50 8870 mg/kg Rabbit
SONOX626	LD50 ≥2000 mg/kg Rabbit
카본블랙	LD50 >8000 mg/kg Rabbit

- 흡입

폴리에틸렌 (POLYETHYLENE)	분진 LC50 75.5 mg/ℓ 30 min Rat
이산화티타늄	분진 LC50> 6.82 mg/ℓ Rat ((OECD TG 403, 사망없음))
카본블랙	분진 LC50 >4.6 mg/m³ 4 hr Rat (최고농도까지 사망동물없음)

- 피부부식성 또는 자극성

벤조인	rabbit,영향 없음 STANDARD DRAIZE TEST, Not Reported
이산화티타늄	토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음, 홍반지수=0, OECD TG 404
카본블랙	토끼를 이용한 피부부식성/자극성 시험결과 자극성이 발생하지 않음(OECD Guideline 404)

- 심한 눈손상 또는 자극성

이산화티타늄	토끼를 이용한심한눈손상/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음. 결막발적지수= 1-2, OECD TG 405, GLP
카본블랙	토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험결과 경미한 자극성이 발생하지 않음(OECD Guideline 405)

- 호흡기과민성 자료없음

- 피부과민성
  - 이산화티타늄: 기니피그를 이용한 피부과민성시험결과 피부과민성을 일으키지 않음, OECD TG 403
  - 카본블랙: 기니피그를 이용한 피부과민성 시험결과 피부과민성이 발생하지 않음 (OECD Guideline 406, GLP)
- 발암성
  - 산업안전보건법: 자료없음
- 고용노동부고시
  - 이산화티타늄: 2
  - 카본블랙: 2
- IARC
  - 폴리에틸렌 (POLYETHYLENE): 3
  - 이산화티타늄: 2B
  - 카본블랙: 2B
- OSHA
  - 카본블랙: 해당됨
- ACGIH
  - 이산화티타늄: A4
  - 카본블랙: A3
- NTP: 자료없음
- EU CLP
  - 이산화티타늄: 2 (공기역학적 직경이 10μm 이하인 입자가 1 % 이상 포함된 분말형태일 경우에 한함)
- 환경부: 자료없음
- NITE: 자료없음
- 생식세포변이원성
  - 이산화티타늄: 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG 471, 포유류세포 유전자돌연변이시험OECD TG 476, 염색체이상시험OECD TG 473결과 대사활성유무와 관계없이 음성, 생체 내 염색체이상시험, 소색시험결과 음성
  - SONOX626: 복귀돌연변이시험: 음성 31.1-2000μg/plate농도에서 대사활성계적용여부에 상관없이 음성, 염색체이상시험: 음성17.5-110μg/ml에서 대사활성계적용여부에 상관없이 음성
  - 카본블랙: 시험관 내 포유류를 이용한 자매 염색분체 교환 분석 시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD Guideline 479)
- 생식독성
  - 이산화티타늄: 랫드를 이용한 생식발달독성시험결과, 임상증상, 몸무게변화 등 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 1000 mg/kg bw/day(OECD TG 210)
  - 카본블랙: 랫드를 이용한 최기형성/모계독성/발달독성 시험결과 생식독성이 발생하지 않음(OECD Guideline 414)
- 특정 표적장기 독성 (1회 노출)
  - 이산화티타늄: 랫드를 이용한 급성경구독성시험결과, 사망없고 몸무게 변화와 부검시 중대한 병변이 관찰되지 않음 OECD TG 425
- 특정 표적장기 독성 (반복 노출)
  - 이산화티타늄: NITE 분류 2
  - 카본블랙: 인체가 반복적으로 10년이상 노출 되었을 때 기도 저항 및 호기 흐름의 감소, 기침, 가래, 만성 기관지염, 폐 기능 장애, 진폐증, 폐기종, 폐 관류의 장애, 통풍의 폐쇄성 장애 등이 발생함, 발암성 영향으로 본 항목에서 분류에 적용하지 않음
- 흡인유해성: 자료없음

○ 기타 유해성 영향: 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

- 어류
  - 벤조인: LC50 226.385 mg/ℓ 96 hr
  - 이산화티타늄: LC50 > 100 mg/ℓ 96 hr Carassius auratus (OECD Guideline 203)
  - Barite (Ba(SO4)): LC50 76000 96 hr Oncorhynchus mykiss
  - SONOX626: LC50 100 mg/ℓ 96 hr 기타
  - 카본블랙: LC50 > 1000 mg/ℓ 96 hr 기타(Tribolodon hakonensis)
- 갑각류
  - 벤조인: LC50 20.569 mg/ℓ 48 hr
  - 이산화티타늄: LC50 > 500 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna
  - 폴리에스테르 경화제: LC50 24000 mg/ℓ 48 hr (추정치)
  - SONOX626: EC50 92.2 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna
  - 카본블랙: EC50 > 5600 mg/ℓ 24 hr Daphnia magna(OECD Guideline 202, GLP)
- 조류
  - 이산화티타늄: EC50 > 50 mg/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum
  - 폴리에스테르 경화제: EC50 29.401 mg/ℓ 96 hr (추정치)
  - 카본블랙: ErC50 > 10000 mg/ℓ 72 hr 기타(Desmodesmus subspicatus, OECD Guideline 201, GLP)

나. 잔류성 및 분해성

- 잔류성
  - 벤조인: log Kow 1.84 ((추정치))
  - 폴리에스테르 경화제: -3.82 log Kow (추정값)
  - SONOX626: 4.95 log Kow (@ 25 °C)
- 분해성: 자료없음

다. 생물농축성

- 농축성: 자료없음
- 생분해성: 자료없음

라. 토양이동성: 자료없음

마. 기타 유해 영향: 자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

2종 이상의 지정폐기물이 혼합되어 있어 분리하여 처리하기 어려운 경우에는 소각 또는 이와 유사한 방법으로 감량화 안정화 처리 할수 있음

나. 폐기시 주의사항: 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.): UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 적정선적명: 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급: 해당없음

라. 용기등급: 해당없음

마. 해양오염물질: 자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

○ 화재시 비상조치	자료없음
○ 유출시 비상조치	자료없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

Limestone	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월) 특수건강진단대상물질 (진단주기 : 24개월) 노출기준설정물질
이산화티타늄	관리대상유해물질 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월) 노출기준설정물질
카본블랙	노출기준설정물질

나. 화학물질관리법에 의한 규제	해당없음
다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제	해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

Barite (Ba(SO4))	지정폐기물
벤조인	지정폐기물
SONOX626	지정폐기물

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 국내규제

- 기타 국내 규제	해당없음

○ 국외규제

- 미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
- 미국관리정보(CERCLA 규정)	해당없음
- 미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
- 미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음
- 미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
- 미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
- 미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
- EU 분류정보(확정분류결과)	해당없음
- EU 분류정보(위험문구)	해당없음
- EU 분류정보(안전문구)	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 화학물질정보시스템
- KOSHA, NITE, ESIS,NLM,SIDS,IPCS등을 근거하여 작성됨

나. 최초작성일	2024-05-09

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

○ 개정횟수	1 회

○ 최종개정일자 2026-01-06

라. 기타

※ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료로 상업용 용도로는 사용을 금합니다