# 물질안전보건자료 (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

대양피앤티(주) DAEYANG P&T

**내장형 동진 WHITE 유광** DY#1-WH163

MSDS 번호 -

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

**가. 제품명** 내장형 동진 WHITE 유광 (DY#1-WH163)

**나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한**

- 제품의 권고 용도: 에폭시 폴리에스테르계 분체도료 일반용
- 제품의 사용상의 제한: 자료없음

**다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)**

- 회사명: (주) 대양피앤티
- 주소: 경기도 김포시 하성면 애기봉로 774번길 39-17
- 긴급전화번호: 031) 987-8587

## 2. 유해성·위험성

**가. 유해성·위험성 분류**

- 급성 독성(경구) : 구분4
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
- 발암성 : 구분2

**나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목**

- 그림문자



- 신호어: 경고
- 유해·위험문구:
  H351 암을 일으킬 것으로 의심됨
  H315 피부에 자극을 일으킴
  H302 삼키면 유해함
- 예방조치문구
  - 예방:
    P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
    P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
    P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
    P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
    P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을)착용하시오.
  - 대응:
    P301+P312 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
    P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
    P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
    P321 적절한 처치를 하시오.
    P330 입을 씻어내시오.
    P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
    P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
  - 저장: P405 잠금장치를 하여 저장하시오.
  - 폐기: P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

| 화학물질명 | 관용명 및 이명 | CAS번호 | 함유량(%) |
|---|---|---|---|
| 폴리에스테르 수지 | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and hexanedioic acid | 114267-10-6 | 33 ~ 37 |
| 에폭시 수지 | 페놀, 4,4-(1-메틸에틸리덴)비스-, 2,2-((1-메틸에틸리덴)비스(4,1-페닐렌옥시메틸렌))비스(옥시란)과의 중합체 | 25036-25-3 | 23 ~ 27 |
| 폴리뷰틸 아크릴산(POLYBUTYL ACRYLATE) | 2-프로페노 산, 뷰틸 에스터, 호모중합물(2-PROPENOIC ACID, BUTYL ESTER, | 9003-49-0 | 0.8 ~ 1.0 |
| 벤조인 | 에탄온, 2-하이드록시-1,2-디페닐(ETHANONE, 2-HYDROXY-1,2-DIPHENYL); | 119-53-9 | 0.2 ~ 0.4 |
| 폴리에틸렌(POLYETHYLENE) | 에텐, 단일중합체(Ethene, homopolymer) | 9002-88-4 | 0.1 ~ 0.3 |
| 3,9-비스(2,4-비스(1,1-다이메틸에틸)펜옥시)-2,4,8,10-테트라옥사-3,9-디포스파스피로[5.5]언데칸 | SONOX626 | 26741-53-7 | 0.1 ~ 0.3 |
| Limestone | - | 1317-65-3 | 8 ~ 10 |
| 이산화티타늄 | - | 13463-67-7 | 28 ~ 30 |
| C.I. 색소 청색 29 | C.I. PB29 (77007); | 57455-37-5 | 0.04 ~ 0.06 |

## 4. 응급조치요령

### 가. 눈에 들어갔을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

### 나. 피부에 접촉했을 때

- 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
- 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오

### 다. 흡입했을 때

- 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오
- 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

### 라. 먹었을 때

- 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
- 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오

### 마. 기타 의사의 주의사항

- 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.
- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

## 5. 폭발·화재시 대처방법

### 가. 적절한(부적절한) 소화제

| | |
|---|---|
| ○ 적절한(부적절한) 소화제 | 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것<br>질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것 |

### 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

| | |
|---|---|
| ○ 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 | 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음<br>가열시 용기가 폭발할 수 있음<br>일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음<br>비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음 |

### 다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

- 구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

## 6. 누출사고시 대처방법

### 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를(을)흡입하지 마시오.
- 엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.
- 오염 지역을 격리하시오.
- 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
- 모든 점화원을 제거하시오
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
- 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

**나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항** 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

### 다. 정화 또는 제거 방법

- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

## 7. 취급 및 저장 방법

### 가. 안전취급요령

- 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

### 나. 안전한 저장방법

- 잠금장치를 하여 저장하시오.
- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

## 8. 노출방지 및 개인보호구

### 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내규정

| | |
|---|---|
| 이산화티타늄 | TWA - 10mg/m3 발암성 2 |
| Limestone | TWA - 10mg/m3 석회석(Lime stone) |

○ ACGIH 규정

| | |
|---|---|
| 이산화티타늄 | TWA - 10 mg/m³ |

**나. 적절한 공학적 관리** 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

**다. 개인보호구**

- 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
- 노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
- 노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오
- 노출농도가 500mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
- 노출농도가 10000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
- 노출농도가 100000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
- 산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오
- 입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨
- - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흄용 여과재)
- -안면부 여과식 방진마스크 또는 공기여과식 방진마스크(고효율미립자여과재)또는 전동팬 부착 방진마스크(분진, 미스트, 흄용 여과재)

## 9. 물리화학적 특성

**가. 외관**

| | |
|---|---|
| ○ 성상 | 분말상태 |
| ○ 색상 | 백색 |

| | |
|---|---|
| **나. 냄새** | 무취 |
| **다. 냄새역치** | 자료없음 |
| **라. pH** | 자료없음 |
| **마. 녹는점/어는점** | 자료없음 |
| **바. 초기 끓는점과 끓는점 범위** | 자료없음 |
| **사. 인화점** | 자료없음 |
| **아. 증발속도** | 자료없음 |
| **자. 인화성(고체, 기체)** | 자료없음 |
| **차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한** | 자료없음 |
| **카. 증기압** | 자료없음 |
| **타. 용해도** | 자료없음 |
| **파. 증기밀도** | 자료없음 |
| **하. 비중** | 자료없음 |
| **거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)** | 자료없음 |
| **너. 자연발화온도** | 자료없음 |
| **더. 분해온도** | 자료없음 |
| **러. 점도** | 자료없음 |
| **머. 분자량** | 자료없음 |

## 10. 안정성 및 반응성

### 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 물질의 흡입은 유해할 수 있음
- 권장된 보관과 취급시 안정함
- 유해중합반응 일으키지 않음

## 11. 독성에 관한 정보

### 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 단기간 노출시 자극, 구역, 구토, 두통, 명정증상이 있음
- 단기간 노출시 중대한 부작용에 대한 정보는 없음
- 단기간, 장기간 노출시 자극이 있음
- 단기간 노출시 자극이 있음
- 흡입에 의해 신체 흡수 가능
- 흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능
- 피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
- 증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
- 흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능

### 나. 건강 유해성 정보

○ 급성독성

- 경구

| | |
|---|---|
| 에폭시 수지 | LD50 > 2000 mg/kg Rat |
| 벤조인 | LD50 6400 mg/kg Rat |
| 폴리에틸렌 (POLYETHYLENE) | LD50 > 8000 mg/kg Rat |
| 이산화티타늄 | LD50 > 2000 mg/kg Mouse (OECD TG 420) |
| 3,9-비스(2,4-비스(1,1-다이메틸에틸)펜옥시)-2,4,8,10-테트라옥사-3,9-디포스파스피로[5.5]언데칸 | LD50 >5500 mg/kg Rat |

- 경피

| | |
|---|---|
| 에폭시 수지 | LD50 > 2000 mg/kg Rabbit |
| 벤조인 | LD50 8870 mg/kg Rabbit |
| 3,9-비스(2,4-비스(1,1-다이메틸에틸)펜옥시)-2,4,8,10-테트라옥사-3,9-디포스파스피로[5.5]언데칸 | LD50 ≥2000 mg/kg Rabbit |

- 흡입

| | |
|---|---|
| 에폭시 수지 | 가스 LD50> 2000 mg/kg Rabbit |
| 폴리에틸렌 (POLYETHYLENE) | 분진 LC50 75.5 mg/ℓ 30 min Rat |
| 이산화티타늄 | 분진 LC50> 6.82 mg/ℓ Rat ( (OECD TG 403, 사망없음)) |

- 피부부식성 또는 자극성

| | |
|---|---|
| 에폭시 수지 | 자극제 : 흡입, 피부, 눈 |
| 벤조인 | rabbit,영향 없음 STANDARD DRAIZE TEST, Not Reported |
| 이산화티타늄 | 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음, 홍반지수=0, OECD TG 404 |

- 심한 눈손상 또는 자극성

| | |
|---|---|
| 이산화티타늄 | 토끼를 이용한심한눈손상/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음. 결막발적지수= 1-2, OECD TG 405, GLP |
| - 호흡기과민성 | 자료없음 |
| - 피부과민성 | |
| 이산화티타늄 | 기니피그를 이용한 피부과민성시험결과 피부과민성을 일으키지 않음, OECD TG 403 |
| - 발암성 | |
| 산업안전보건법 | 자료없음 |
| - 고용노동부고시 | |
| 이산화티타늄 | 2 |
| - IARC | |
| 폴리에틸렌 (POLYETHYLENE) | 3 |
| 이산화티타늄 | 2B |
| - OSHA | 자료없음 |
| - ACGIH | |
| 이산화티타늄 | A4 |
| - NTP | 자료없음 |
| - EU CLP | |
| 이산화티타늄 | 2 (공기역학적 직경이 10μm 이하인 입자가 1 % 이상 포함된 분말형태일 경우에 한함) |
| - 환경부 | 자료없음 |
| - NITE | 자료없음 |
| - 생식세포변이원성 | |
| 이산화티타늄 | 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG 471, 포유류세포 유전자돌연변이시험OECD TG 476, 염색체이상시험OECD TG 473결과 대사활성유무와 관계없이 음성, 생체 내 염색체이상시험, 소색시험결과 음성 |
| 3,9-비스(2,4-비스(1,1-다이메틸에틸)펜옥시)-2,4,8,10-테트라옥사-3,9-디포스파스피로[5.5]언데칸 | 복귀돌연변이시험: 음성 31.1-2000μg/plate농도에서 대사활성계적용여부에 상관없이 음성, 염색체이상시험: 음성17.5-110μg/ml에서 대사활성계적용여부에 상관없이 음성 |
| - 생식독성 | |
| 이산화티타늄 | 랫드를 이용한 생식발달독성시험결과, 임상증상, 몸무게변화 등 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 1000 mg/kg bw/day(OECD TG 210) |
| - 특정 표적장기 독성 (1회 노출) | |
| 이산화티타늄 | 랫드를 이용한 급성경구독성시험결과, 사망없고 몸무게 변화와 부검시 중대한 병변이 관찰되지 않음 OECD TG 425 |
| - 특정 표적장기 독성 (반복 노출) | |
| 이산화티타늄 | NITE 분류 2 |
| - 흡인유해성 | 자료없음 |
| ○ 기타 유해성 영향 | 자료없음 |

## 12. 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성

| | |
|---|---|
| - 어류 | |
| 벤조인 | LC50 226.385 mg/ℓ 96 hr |
| 이산화티타늄 | LC50 > 100 mg/ℓ 96 hr Carassius auratus (OECD Guideline 203) |

| | |
|---|---|
| 3,9-비스(2,4-비스(1,1-다이메틸에틸)펜옥시)-2,4,8,10-테트라옥사-3,9-디포스파스피로[5.5]언데칸 | LC50 100 mg/ℓ 96 hr 기타 |

- 갑각류

| | |
|---|---|
| 벤조인 | LC50 20.569 mg/ℓ 48 hr |
| 이산화티타늄 | LC50 > 500 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna |
| 3,9-비스(2,4-비스(1,1-다이메틸에틸)펜옥시)-2,4,8,10-테트라옥사-3,9-디포스파스피로[5.5]언데칸 | EC50 92.2 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna |

- 조류

| | |
|---|---|
| 이산화티타늄 | EC50 > 50 mg/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum |

**나. 잔류성 및 분해성**

- 잔류성

| | |
|---|---|
| 벤조인 | log Kow 1.84 ((추정치)) |
| 에폭시 수지 | (해당없음) |
| 3,9-비스(2,4-비스(1,1-다이메틸에틸)펜옥시)-2,4,8,10-테트라옥사-3,9-디포스파스피로[5.5]언데칸 | 4.95 log Kow (@ 25 °C) |

- 분해성 자료없음

**다. 생물농축성**

- 농축성 자료없음
- 생분해성 자료없음

**라. 토양이동성** 자료없음

**마. 기타 유해 영향** 자료없음

## 13. 폐기시 주의사항

**가. 폐기방법**

2종 이상의 지정폐기물이 혼합되어 있어 분리하여 처리하기 어려운 경우에는 소각 또는 이와 유사한 방법으로 감량화 안정화 처리 할수 있음

**나. 폐기시 주의사항** 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

## 14. 운송에 필요한 정보

**가. 유엔번호(UN No.)** UN 운송위험물질 분류정보가 없음

**나. 적정선적명** 해당없음

**다. 운송에서의 위험성 등급** 해당없음

**라. 용기등급** 해당없음

**마. 해양오염물질** 자료없음

**바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책**

○ 화재시 비상조치 자료없음

○ 유출시 비상조치 자료없음

## 15. 법적규제 현황

**가. 산업안전보건법에 의한 규제**

| | |
|---|---|
| Limestone | 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)<br>특수건강진단대상물질 (진단주기 : 24개월)<br>노출기준설정물질 |
| 이산화티타늄 | 관리대상유해물질<br>작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)<br>노출기준설정물질 |

**나. 화학물질관리법에 의한 규제** 해당없음

**다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제** 해당없음

**라. 위험물안전관리법에 의한 규제**

| | |
|---|---|
| 에폭시수지 | 지정폐기물 |
| 벤조인 | 지정폐기물 |
| 3,9-비스(2,4-비스(1,1-다이메틸에틸)펜옥시)-2,4,8,10-테트라옥사-3,9-디포스파스피로[5.5]언데칸 | 지정폐기물 |

**바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제**

○ 국내규제

- 기타 국내 규제 해당없음

○ 국외규제

- 미국관리정보(OSHA 규정) 해당없음
- 미국관리정보(CERCLA 규정) 해당없음
- 미국관리정보(EPCRA 302 규정) 해당없음
- 미국관리정보(EPCRA 313 규정) 해당없음
- 미국관리정보(로테르담협약물질) 해당없음
- 미국관리정보(스톡홀름협약물질) 해당없음
- 미국관리정보(몬트리올의정서물질) 해당없음
- EU 분류정보(확정분류결과) 해당없음
- EU 분류정보(위험문구) 해당없음
- EU 분류정보(안전문구) 해당없음

## 16. 그 밖의 참고사항

**가. 자료의 출처**

- 화학물질정보시스템
- KOSHA, NITE, ESIS,NLM,SIDS,IPCS등을 근거하여 작성됨

**나. 최초작성일** 2024-05-09

**다. 개정횟수 및 최종 개정일자**

○ 개정횟수 1 회

○ 최종개정일자 2026-01-06

### 라. 기타

※ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료로 상업용 용도로는 사용을 금합니다